

hwam

I 30/55

Design: Strand + Hvass



Årets absolut største nyhed i HWAM-sortimentet er indbygningsovnen HWAM I 30/55 – en designmæssig genistreg begået af den succesfulde designduo Strand + Hvass. Og her er, ligesom deres tidligere HWAM brændeovne, tale om stilrent og funktionelt design i ypperste forstand.

hwam
intelligent heat

Tekniske specifikationer

Driftsområde	4-10 kW
Nominel effekt	6 kW
Røgafgang	Ø150 mm
Opvarmer (2,4 m loftshøjde)	30-180 m ²
Vægt	98 kg
Skorstenstræk, min. (anbefalet)	12 Pa
Farve, indbygningskassette og ovn	sort
Farvet ramme på glas, varianter	sort

Testresultater

Røggasmasseflow	6,5 g/s
Røggastemperatur (°C)	290°
CO ved 13% O ₂	0,09 %
Støv	2,78 g/kg
Virkningsgrad	79,1 %

Varianter

Topafgang
Bagudgang
Friskluftsystem

Godkendelser

EN 13229 (Europa)
Art. 15a (Østrig)
NS3058/3059 (Norge)
VKF 18199 (Schweiz)
CE-mærket

Afstand til brændbart materiale

Møbleringsafstand foran, min.	80 cm
-------------------------------	-------

Den store glasrude kører opad i én elegant og glidende bevægelse og kan trods størrelsen åbnes med blot én hånd. Det er ikke alene nem betjening og en fryd for øjet, men bevægelsen skaber også et undertryk, der mindsker risikoen for, at aske hvirvler ud i rummet.

Med glasruden oppe er der uhindret adgang til det dybe brændkammer, hvor brændet ligger stabilt og sikkert. Kammerets bredde gør desuden, at HWAM I 30/55 kan rumme store brændestykker – helt op til 55 cm. Skulle glasruden trænge til en lille omgang, kan den ved et enkelt klik frigøres foroven, vippes og rengøres uden problemer.

Også indvendigt er der tænkt over tingene. Udover optimeret forbrænding via HWAM automatic™, har vi udviklet et røgleder-system, der giver en såkaldt "4-trins forbrænding" af træets gasser. Foruden den sædvanlige primære luft og rudeskyl, er der udviklet en dobbelt sekundær lufttilførsel med henblik på at optimere effekten. Og optimal effekt betyder en meget renere forbrænding. Noget der har sikret HWAM I 30/55 de bedst tænkelige testresultater.

