



hwam

Vivaldi med sokkel

Til en af HWAM bestsellerne – HWAM Vivaldi – introducerer vi en elegant sokkel, som hæver ildstedet til øjenhøjde. Man får en fornemmelse af, at brændeovnen svæver over jorden, når klassikeren monteres på den nye sokkel. Soklen fås i sort og grå.



Vivaldi med sokkel

Tekniske specifikationer

Driftsområde	2-6 kW
Nominel effekt	4,5 kW
Røggafgang	Ø 150 mm
Opvarmer (2,4 m loftshøjde)	20-120 m ²
Vægt	78 kg
Vægt m. sokkel	88 kg
Skorstenstræk, min. (anbefalet)	12 Pa
Tilslutning fra gulv m. sokkel	99,0 cm
Farvevarianter	sort el. grå

Testresultater

Røggasmasseflow (g/sek)	5,0
Røggastemperatur	270°
CO ved 13% O ₂	0,08%
Støv ved 13% O ₂	34 mg/Nm ³
Virkningsgrad	80%

Varianter

Topafgang	•
Bagudgang	•
Friskluftsystem	•
Fedtstenstopplade, topafgang	•
Fedtstenstopplade, bagudgang	•

Godkendelser

EN 13240 (europæisk)	•
Art. 15a (østrigsk)	•
NS 3038/59 (norsk)	•
CE-mærket	•
Svanemærket	•

Afstand til brændbart materiale

1. Bag, min.	10 cm
2. Sider, min.	20 cm
3. Møbleringsafstand foran, min.	80 cm


Ved hjørneplacering:

1. Til brændbar væg, min.	10 cm
---------------------------	-------

Vigtigt! Mål ved hjørneplacering er vejledende. Kontakt din HWAM forhandler eller skorstensfejeren for endelig afklaring.



Afstand til brændbart materiale:



Afstand til brændbart materiale ved hjørneplacering:

