

HWAM 2610 G22
HWAM 2620 G22
HWAM 2630 G22
HWAM 2640 G22



DK	Ydeevnedeklaration.....	2
SE	Prestandadeklaration	10
NO	Yteevnedeklarasjon.....	18
GB	Declaration of Performance	26
DE	Leistungserklärung	34
IT	Dichiarazione di prestazione	42
NL	Prestatieverklaring.....	50
FR	Déclaration de rendement	58
ES	Declaración de rendimiento.....	66
FI	Suoritustasoilmoitus	74

Ydeevnedeklaration

Nr. 0095 - 2022/08/01

1. Byggevaretype:

HWAM 2610 G22

Rumopvarmer fyret med fast brændsel uden varmtvandsforsyning

EN 13240:2001/A2:2004

2. Byggevarereidentifikation:

HWAM 2610 G22 (Forbrændingssystem Autopilot™)

3. Byggevarens tilsigtede anvendelse(r):

Rumopvarmer fyret med fast brændsel uden varmtvandsforsyning.

4. Fabrikantens navn og adresse:

HWAM A/S

Nydamsvej 53

8362 Hørning

Danmark

www.hwam.com / www.wiking.com

5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant:

Ikke relevant.

6. Systemerne for vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne (AVCP):

System 3.

7. Notificeret organs opgave(r), hvis relevant:

Teknologisk Institut, notificeret organ nr. 1235.

har udført typetesten i henhold til

EN 13240:2001/A2:2004 efter system 3

og udstedt prøvningsrapport nr. 300-ELAB-2598-EN.

8. Deklareret ydeevne:

Harmoniseret teknisk specifikation	EN 13240:2001/A2:2004
Væsentlige egenskaber	Ydeevne
Brandsikkerhed	
Reaktion ved brand	A I
Minimumafstande til brændbart materiale, isoleret røgrør (mm)	Minimumafstande til brændbart materiale, uisolaret røgrør (mm)
Bagud: 100	Bagud: 200
Til siden: 450	Til siden: 500
Til siden, foran ovnen: 450	Til siden, foran ovnen: 500
Hjørne, 45°: 400	Hjørne, 45°: 400
Front/foran ovn: 900	Front/foran ovn: 900
Til gulv/under ovn: 30*	Til gulv/under ovn: 30*
Til loft: NPD	Til loft: NPD
Risiko for at brændende brændsel falder ud	Bestået
Udledning af forbrændingsprodukter	CO: 0,080 % / 1003 mg/m ³ _n NOx: 84 mg/m ³ _n OGC: 55 mg/m ³ _n PM: 24 mg/m ³ _n
Overfladetemperatur	Bestået
Elektrisk sikkerhed	NPD
Rengøringsvenlighed	Bestået
Maksimalt tryk i vandtank under drift	NPD
Røggastemperatur ved nominel varmeydelse	275 °C
Røggastemperatur målt i afgangsstuds	329 °C
Mekanisk resistens (evne til at bære skorsten/røgrør)	Bestået
Termisk ydelse	
Nominel ydelse	4,7 kW
Rumopvarmningsydelse	4,7 kW
Vandopvarmningsydelse	NPD
Virkningsgrad	80 %

9. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for og på vegne af producenten af:

Hørning, 2022/08/01

Stefan Hvam Pedersen, teknisk chef



* Afstandskrav er opfyldt, når brændeovnen står på sokkel eller piedestal.

Ydeevnedeklaration

Nr. 0096 - 2022/08/01

1. Byggevarere type:

HWAM 2620 G22

Rumopvarmer fyret med fast brændsel uden varmtvandsforsyning

EN 13240:2001/A2:2004

2. Byggevarere identifikation:

HWAM 2620 G22 (Forbrændingssystem Autopilot™)

3. Byggevarere ns tilsigtede anvendelse(r):

Rumopvarmer fyret med fast brændsel uden varmtvandsforsyning.

4. Fabrikantens navn og adresse:

HWAM A/S

Nydamsvej 53

8362 Hørning

Danmark

www.hwam.com / www.wiking.com

5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant:

Ikke relevant.

6. Systemerne for vurdering og kontrol af konstansen af byggevarere ns ydeevne (AVCP):

System 3.

7. Notificeret organs opgave(r), hvis relevant:

Teknologisk Institut, notificeret organ nr. 1235

har udført typetesten i henhold til

EN 13240:2001/A2:2004 efter system 3

og udstedt prøvningsrapport nr. 300-ELAB-2598-EN.

8. Deklareret ydeevne:

Harmoniseret teknisk specifikation	EN 13240:2001/A2:2004
Væsentlige egenskaber	Ydeevne
Brandsikkerhed	
Reaktion ved brand	A I
Minimumafstande til brændbart materiale, isoleret røgrør (mm)	Minimumafstande til brændbart materiale, uisoleret røgrør (mm)
Bagud: 75	Bagud: 175
Til siden: 160	Til siden: 160
Til siden, foran ovnen: 400	Til siden, foran ovnen: 400
Hjørne, 45°: 125	Hjørne, 45°: 125
Front/foran ovn: 950	Front/foran ovn: 950
Til gulv/under ovn: 30*	Til gulv/under ovn: 30*
Til loft: NPD	Til loft: NPD
Risiko for at brændende brændsel falder ud	Bestået
Udledning af forbrændingsprodukter	CO: 0,080 % / 1003 mg/m ³ _n NOx: 84 mg/m ³ _n OGC: 55 mg/m ³ _n PM: 24 mg/m ³ _n
Overfladetemperatur	Bestået
Elektrisk sikkerhed	NPD
Rengøringsvenlighed	Bestået
Maksimalt tryk i vandtank under drift	NPD
Røggastemperatur ved nominel varmeydelse	275 °C
Røggastemperatur målt i afgangsstuds	329 °C
Mekanisk resistens (evne til at bære skorsten/røgrør)	Bestået
Termisk ydelse	
Nominel ydelse	4,7 kW
Rumopvarmningsydelse	4,7 kW
Vandopvarmningsydelse	NPD
Virkningsgrad	80 %


9. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for og på vegne af producenten af:

Hørning, 2022/08/01

Stefan Hvam Pedersen, teknisk chef



* Afstandskrav er opfyldt, når brændeovnen står på sokkel eller piedestal.

Ydeevnedeklaration

Nr. 0138 - 2022/08/01

1. Byggevaretype:

HWAM 2630 G22

Rumopvarmer fyret med fast brændsel uden varmtvandsforsyning
EN 13240:2001/A2:2004

2. Byggevarereifikationation:

HWAM 2630 G22 (Forbrændingssystem Autopilot™)

3. Byggevarens tilsigtede anvendelse(r):

Rumopvarmer fyret med fast brændsel uden varmtvandsforsyning.

4. Fabrikantens navn og adresse:

HWAM A/S

Nydamsvej 53

8362 Hørning

Danmark

www.hwam.com / www.wiking.com

5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant:

Ikke relevant.

6. Systemerne for vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne (AVCP):

System 3.

7. Notificeret organs opgave(r), hvis relevant:

Teknologisk Institut, notificeret organ nr. 1235

har udført typetesten i henhold til

EN 13240:2001/A2:2004 efter system 3

og udstedt prøvningsrapport nr. 300-ELAB-2598-EN.

8. Deklareret ydeevne:

Harmoniseret teknisk specifikation	EN 13240:2001/A2:2004
Væsentlige egenskaber	Ydeevne
Brandsikkerhed	
Reaktion ved brand	A I
Minimumafstande til brændbart materiale, isoleret røgrør (mm)	Minimumafstande til brændbart materiale, uisoleret røgrør (mm)
Bagud: 100	Bagud: 200
Til siden: 450	Til siden: 500
Til siden, foran ovnen: 450	Til siden, foran ovnen: 500
Hjørne, 45°: 400	Hjørne, 45°: 400
Front/foran ovn: 900	Front/foran ovn: 900
Til gulv/under ovn: 0	Til gulv/under ovn: 0
Til loft: NPD	Til loft: NPD
Risiko for at brændende brændsel falder ud	Bestået
Udledning af forbrændingsprodukter	CO: 0,080 % / 1003 mg/m ³ _n NOx: 84 mg/m ³ _n OGC: 55 mg/m ³ _n PM: 24 mg/m ³ _n
Overfladetemperatur	Bestået
Elektrisk sikkerhed	NPD
Rengøringsvenlighed	Bestået
Maksimalt tryk i vandtank under drift	NPD
Røggastemperatur ved nominel varmeydelse	275 °C
Røggastemperatur målt i afgangsstuds	329 °C
Mekanisk resistens (evne til at bære skorsten/røgrør)	Bestået
Termisk ydelse	
Nominel ydelse	4,7 kW
Rumopvarmningsydelse	4,7 kW
Vandopvarmningsydelse	NPD
Virkningsgrad	80 %


9. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for og på vegne af producenten af:

Hørning, 2022/08/01

Stefan Hvam Pedersen, teknisk chef



Ydeevnedeklaration

Nr. 0139 - 2022/08/01

1. Byggevarere type:

HWAM 2640 G22

Rumopvarmer fyret med fast brændsel uden varmtvandsforsyning

EN 13240:2001/A2:2004

2. Byggevarere identifikation:

HWAM 2640 G22 (Forbrændingssystem Autopilot™)

3. Byggevarere tilsigtede anvendelse(r):

Rumopvarmer fyret med fast brændsel uden varmtvandsforsyning.

4. Fabrikantens navn og adresse:

HWAM A/S

Nydamsvej 53

8362 Hørning

Danmark

www.hwam.com / www.wiking.com

5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant:

Ikke relevant.

6. Systemerne for vurdering og kontrol af konstansen af byggevarere ydeevne (AVCP):

System 3.

7. Notificeret organs opgave(r), hvis relevant:

Teknologisk Institut, notificeret organ nr. 1235

har udført typetesten i henhold til

EN 13240:2001/A2:2004 efter system 3

og udstedt prøvningsrapport nr. 300-ELAB-2598-EN.

8. Deklareret ydeevne:

Harmoniseret teknisk specifikation	EN 13240:2001/A2:2004
Væsentlige egenskaber	Ydeevne
Brandsikkerhed	
Reaktion ved brand	AI
Minimumafstande til brændbart materiale, isoleret røgrør (mm)	Minimumafstande til brændbart materiale, uisoleret røgrør (mm)
Bagud: 75	Bagud: 175
Til siden: 160	Til siden: 160
Til siden, foran ovnen: 400	Til siden, foran ovnen: 400
Hjørne, 45°: 125	Hjørne, 45°: 125
Front/foran ovn: 950	Front/foran ovn: 950
Til gulv/under ovn: 0	Til gulv/under ovn: 0
Til loft: NPD	Til loft: NPD
Risiko for at brændende brændsel falder ud	Bestået
Udledning af forbrændingsprodukter	CO: 0,080 % / 1003 mg/m ³ _n NOx: 84 mg/m ³ _n OGC: 55 mg/m ³ _n PM: 24 mg/m ³ _n
Overfladetemperatur	Bestået
Elektrisk sikkerhed	NPD
Rengøringsvenlighed	Bestået
Maksimalt tryk i vandtank under drift	NPD
Røggastemperatur ved nominel varmeydelse	275 °C
Røggastemperatur målt i afgangsstuds	329 °C
Mekanisk resistens (evne til at bære skorsten/røgrør)	Bestået
Termisk ydelse	
Nominel ydelse	4,7 kW
Rumopvarmningsydelse	4,7 kW
Vandopvarmningsydelse	NPD
Virkningsgrad	80 %


9. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for og på vegne af producenten af:

Hørning, 2022/08/01

Stefan Hvam Pedersen, teknisk chef



Prestandadeklaration

Nr. 0095 - 2022/08/01

1. Byggprodukt:

HWAM 2610 G22

braskaminer för eldning med fast bränsle utan varmvattenförsörjning
EN 13240:2001/A2:2004

2. Byggproduktens unika identifikationskod:

HWAM 2610 G22 (Förbränningssystem Autopilot™)

3. Byggproduktens avsedda användning(ar):

Braskaminer för eldning med fast bränsle utan varmvattenförsörjning.

4. Tillverkarens namn och kontaktadress:

HWAM A/S

Nydamsvej 53

8362 Hørning

Danmark

www.hwam.com / www.wiking.com

5. Namn och kontaktadress för tillverkarens auktoriserade representant:

Ej tillämpligt.

6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda (AVCP):

System 3.

7. Anmälda organs uppgift(er), i förekommande fall:

Technological Institute, anmält organ nr 1235.

har utfört typtestet i överensstämmelse med

EN 13240:2001/A2:2004 enligt system 3

och utfärdat provningsrapport nr 300-ELAB-2598-EN.

8. Deklarerad prestanda:

Harmoniserad teknisk specifikation	EN 13240:2001/A2:2004
Väsentliga egenskaper	Prestanda
Brandsäkerhet	
Reaktion vid brand	AI
Minsta avstånd till brännbart material, isolerat rökrör (mm)	Minsta avstånd till brännbart material, oisolerat rökrör (mm)
Till bakre vägg: 100	Till bakre vägg: 200
Till sidovägg: 450	Till sidovägg: 500
Till sidovägg, på sidan, framför: 450	Till sidovägg, på sidan, framför: 500
Till hörn, 45°: 400	Till hörn, 45°: 400
Främre vägg/framför kamin: 900	Främre vägg/framför kamin: 900
Till golv/under kamin: 30*	Till golv/under kamin: 30*
Till tak/ovanför kamin: NPD	Till tak/ovanför kamin: NPD
Risk för att brinnande bränsle faller ur	Godkänd
Utsläpp av förbränningsprodukter	CO: 0,080 % / 1003 mg/m ³ _n NOx: 84 mg/m ³ _n OGC: 55 mg/m ³ _n PM: 24 mg/m ³ _n
Yttemperatur	Godkänd
Elsäkerhet	NPD
Rengöringsvänlighet	Godkänd
Maximalt tryck i vattentank under drift	NPD
Rökgasttemperatur vid nominell värmeeffekt	275 °C
Rökgasttemperatur uppmätt i utgångsstosen	329 °C
Mekanisk resistens (förmåga att bära upp skorsten/rökrör)	Godkänd
Termisk effekt	
Nominell effekt	4,7 kW
Rumsuppvärmningseffekt	4,7 kW
Vattenuppvärmningseffekt	NPD
Verkningsgrad	80 %

9. Prestandan för byggprodukten som anges under punkt 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges under punkt 8.
Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:

Hørning, 2022/08/01

Stefan Hvam Pedersen, teknisk chef



* Avståndskravet uppfylls när braskaminen placeras på sockel eller piedestal.

Prestandadeklaration

Nr. 0096 - 2022/08/01

1. Byggprodukt:

HWAM 2620 G22

braskaminer för eldning med fast bränsle utan varmvattenförsörjning
EN 13240:2001/A2:2004

2. Byggproduktens unika identifikationskod:

HWAM 2620 G22 (Förbränningssystem Autopilot™)

3. Byggproduktens avsedda användning(ar):

Braskaminer för eldning med fast bränsle utan varmvattenförsörjning.

4. Tillverkarens namn och kontaktadress:

HWAM A/S

Nydamsvej 53

8362 Hørning

Danmark

www.hwam.com / www.wiking.com

5. Namn och kontaktadress för tillverkarens auktoriserade representant:

Ej tillämpligt.

6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda (AVCP):

System 3.

7. Anmälda organs uppgift(er), i förekommande fall:

Technological Institute, anmält organ nr 1235.

har utfört typtestet i överensstämmelse med

EN 13240:2001/A2:2004 enligt system 3

och utfärdat provningsrapport nr 300-ELAB-2598-EN.

8. Deklarerad prestanda:


Harmoniserad teknisk specifikation	EN 13240:2001/A2:2004
Väsentliga egenskaper	Prestanda
Brandsäkerhet	
Reaktion vid brand	AI
Minsta avstånd till brännbart material, isolerat rökrör (mm)	Minsta avstånd till brännbart material, oisolerat rökrör (mm)
Till bakre vägg: 75	Till bakre vägg: 175
Till sidovägg: 160	Till sidovägg: 160
Till sidovägg, på sidan, framför: 400	Till sidovägg, på sidan, framför: 400
Till hörn, 45°: 125	Till hörn, 45°: 125
Främre vägg/framför kamin: 950	Främre vägg/framför kamin: 950
Till golv/under kamin: 30*	Till golv/under kamin: 30*
Till tak/ovanför kamin: NPD	Till tak/ovanför kamin: NPD
Risk för att brinnande bränsle faller ur	Godkänd
Utsläpp av förbränningsprodukter	CO: 0,080 % / 1003 mg/m ³ _n NOx: 84 mg/m ³ _n OGC: 55 mg/m ³ _n PM: 24 mg/m ³ _n
Yttemperatur	Godkänd
Elsäkerhet	NPD
Rengöringsvänlighet	Godkänd
Maximalt tryck i vattentank under drift	NPD
Rökgasttemperatur vid nominell värmeeffekt	275 °C
Rökgasttemperatur uppmätt i utgångsstosen	329 °C
Mekanisk resistens (förmåga att bära upp skorsten/rökrör)	Godkänd
Termisk effekt	
Nominell effekt	4,7 kW
Rumsuppvärmningseffekt	4,7 kW
Vattenuppvärmningseffekt	NPD
Verkningsgrad	80 %

9. Prestandan för byggprodukten som anges under punkt 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges under punkt 8.
Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:

Hørning, 2022/08/01

Stefan Hvam Pedersen, teknisk chef



* Avståndskravet uppfylls när braskaminen placeras på sockel eller piedestal.

Prestandadeklaration

Nr. 0138 - 2022/08/01

1. Byggprodukt:

HWAM 2630 G22

braskaminer för eldning med fast bränsle utan varmvattenförsörjning

EN 13240:2001/A2:2004

2. Byggproduktens unika identifikationskod:

HWAM 2630 G22 (Förbränningssystem Autopilot™)

3. Byggproduktens avsedda användning(ar):

Braskaminer för eldning med fast bränsle utan varmvattenförsörjning.

4. Tillverkarens namn och kontaktadress:

HWAM A/S

Nydamsvej 53

8362 Hørning

Danmark

www.hwam.com / www.wiking.com

5. Namn och kontaktadress för tillverkarens auktoriserade representant:

Ej tillämpligt.

6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda (AVCP):

System 3.

7. Anmälda organs uppgift(er), i förekommande fall:

Technological Institute, anmält organ nr 1235.

har utfört typtestet i överensstämmelse med

EN 13240:2001/A2:2004 enligt system 3

och utfärdat provningsrapport nr 300-ELAB-2598-EN.

8. Deklarerad prestanda:


Harmoniserad teknisk specifikation	EN 13240:2001/A2:2004
Väsentliga egenskaper	Prestanda
Brandsäkerhet	
Reaktion vid brand	AI
Minsta avstånd till brännbart material, isolerat rökrör (mm)	Minsta avstånd till brännbart material, oisolerat rökrör (mm)
Till bakre vägg: 100	Till bakre vägg: 200
Till sidovägg: 450	Till sidovägg: 500
Till sidovägg, på sidan, framför: 450	Till sidovägg, på sidan, framför: 500
Till hörn, 45°: 400	Till hörn, 45°: 400
Främre vägg/framför kamin: 900	Främre vägg/framför kamin: 900
Till golv/under kamin: 0	Till golv/under kamin: 0
Till tak/ovanför kamin: NPD	Till tak/ovanför kamin: NPD
Risk för att brinnande bränsle faller ur	Godkänd
Utsläpp av förbränningsprodukter	CO: 0,080 % / 1003 mg/m ³ _n NOx: 84 mg/m ³ _n OGC: 55 mg/m ³ _n PM: 24 mg/m ³ _n
Yttemperatur	Godkänd
Elsäkerhet	NPD
Rengöringsvänlighet	Godkänd
Maximalt tryck i vattentank under drift	NPD
Rökgasttemperatur vid nominell värmeeffekt	275 °C
Rökgasttemperatur uppmätt i utgångsstosen	329 °C
Mekanisk resistens (förmåga att bära upp skorsten/rökrör)	Godkänd
Termisk effekt	
Nominell effekt	4,7 kW
Rumsuppvärmningseffekt	4,7 kW
Vattenuppvärmningseffekt	NPD
Verkningsgrad	80 %

9. Prestandan för byggprodukten som anges under punkt 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges under punkt 8.
Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:

Hørning, 2022/08/01

Stefan Hvam Pedersen, teknisk chef



Prestandadeklaration

Nr. 0139 - 2022/08/01

1. Byggprodukt:

HWAM 2640 G22

braskaminer för eldning med fast bränsle utan varmvattenförsörjning

EN 13240:2001/A2:2004

2. Byggproduktens unika identifikationskod:

HWAM 2640 G22 (Förbränningssystem Autopilot™)

3. Byggproduktens avsedda användning(ar):

Braskaminer för eldning med fast bränsle utan varmvattenförsörjning.

4. Tillverkarens namn och kontaktadress:

HWAM A/S

Nydamsvej 53

8362 Hørning

Danmark

www.hwam.com / www.wiking.com

5. Namn och kontaktadress för tillverkarens auktoriserade representant:

Ej tillämpligt.

6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda (AVCP):

System 3.

7. Anmälda organs uppgift(er), i förekommande fall:

Technological Institute, anmält organ nr 1235.

har utfört typtestet i överensstämmelse med

EN 13240:2001/A2:2004 enligt system 3

och utfärdat provningsrapport nr 300-ELAB-2598-EN.

8. Deklarerad prestanda:


Harmoniserad teknisk specifikation	EN 13240:2001/A2:2004
Väsentliga egenskaper	Prestanda
Brandsäkerhet	
Reaktion vid brand	AI
Minsta avstånd till brännbart material, isolerat rökrör (mm)	Minsta avstånd till brännbart material, oisolerat rökrör (mm)
Till bakre vägg: 75	Till bakre vägg: 175
Till sidovägg: 160	Till sidovägg: 160
Till sidovägg, på sidan, framför: 400	Till sidovägg, på sidan, framför: 400
Till hörn, 45°: 125	Till hörn, 45°: 125
Främre vägg/framför kamin: 950	Främre vägg/framför kamin: 950
Till golv/under kamin: 0	Till golv/under kamin: 0
Till tak/ovanför kamin: NPD	Till tak/ovanför kamin: NPD
Risk för att brinnande bränsle faller ur	Godkänd
Utsläpp av förbränningsprodukter	CO: 0,080 % / 1003 mg/m ³ _n NOx: 84 mg/m ³ _n OGC: 55 mg/m ³ _n PM: 24 mg/m ³ _n
Yttemperatur	Godkänd
Elsäkerhet	NPD
Rengöringsvänlighet	Godkänd
Maximalt tryck i vattentank under drift	NPD
Rökgastemperatur vid nominell värmeeffekt	275 °C
Rökgastemperatur uppmätt i utgångsstosen	329 °C
Mekanisk resistens (förmåga att bära upp skorsten/rökrör)	Godkänd
Termisk effekt	
Nominell effekt	4,7 kW
Rumsuppvärmningseffekt	4,7 kW
Vattenuppvärmningseffekt	NPD
Verkningsgrad	80 %

9. Prestandan för byggprodukten som anges under punkt 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges under punkt 8.
Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:

Hørning, 2022/08/01

Stefan Hvam Pedersen, teknisk chef



Yteevnedeklarasjon

Nr. 0095 - 2022/08/01

1. Byggevaretype:

HWAM 2610 G22

Romoppvarmer fyrt med fast brensel uten varmtvannsforsyning

EN 13240:2001/A2:2004

2. Byggevareidentifikasjon:

HWAM 2610 G22 (Forbrenningssystem Autopilot™)

3. Byggevarens tilsiktede bruk:

Romoppvarmer fyrt med fast brensel uten varmtvannsforsyning.

4. Fabrikantens navn og adresse:

HWAM A/S

Nydamsvej 53

8362 Hørning

Danmark

www.hwam.com / www.wiking.com

5. Navn og adresse på bemyndiget representant:

Ikke relevant.

6. Systemene for vurdering og kontroll av konstansen ved byggevarens yteevne (AVCP):

System 3.

7. Notifisert organs oppgave(r) hvis relevant:

Teknologisk Institut, notifisert organ nr. 1235

har utført typetesten i henhold til

EN 13240:2001/A2:2004 etter system 3

og utstedt prøvningsrapport nr. 300-ELAB-2598-EN.

8. Deklarert yteevne:

Harmonisert teknisk spesifikasjon	EN 13240:2001/A2:2004
Vesentlige egenskaper	Ydeevne
Brannsikkerhet	
Reaksjon ved brann	AI
Minimums avstander til brennbart materiale, isolert røykrør (mm)	Minimums avstander til brennbart materiale, uisolert røykrør (mm)
Til bakvegg: 100	Til bakvegg: 200
Til sidevegg: 450	Til sidevegg: 500
Til sidevegg, foran ovnen: 450	Til sidevegg, foran ovnen: 500
I hjørne 45°: 400	I hjørne 45°: 400
Front/foran ovn: 900	Front/foran ovn: 900
Til gulv/under ovn: 30*	Til gulv/under ovn: 30*
Til tak/over ovn: NPD	Til tak/over ovn: NPD
Risiko for at brennende brensel faller ut	Bestått
Utledning av forbrenningsprodukter	CO: 0,080 % / 1003 mg/m ³ NOx: 84 mg/m ³ OGC: 55 mg/m ³ PM: 24 mg/m ³
Overflatetemperatur	Bestått
Elektrisk sikkerhet	NPD
Rengjøringsvennlighet	Bestått
Maksimalt trykk i vanntank under drift	NPD
Røykgasstemperatur ved nominell varmeytelse	275 °C
Røykgasstemperatur målt i avgangsstuss	329 °C
Mekanisk resistens (evne til å bære skorstein/røykrør)	Bestått
Termisk ytelse	
Nominell ytelse	4,7 kW
Romoppvarmingsytelse	4,7 kW
Vannoppvarmingsytelse	NPD
Virkningsgrad	80 %


9. Yteevnen for den byggevaren som er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarete yteevnen i punkt 8.

Denne yteevnedeklarasjonen utstedes på enevnsvar av fabrikanten som er anført i punkt 4.

Underskrevet for og på vegne av produsenten av:

Hørning, 2022/08/01

Stefan Hvam Pedersen, teknisk chef



* Avstandskravene er oppfylt når peisovnen står på sokkel eller pødestall.

Yteevnedeklarasjon

Nr. 0096-2022/08/01

1. Byggevaretype:

HWAM 2620 G22

Romoppvarmer fyrst med fast brensel uten varmtvannsforsyning

EN 13240:2001/A2:2004

2. Byggevareidentifikasjon:

HWAM 2620 G22 (Forbrenningssystem Autopilot™)

3. Byggevarens tilsiktede bruk:

Romoppvarmer fyrst med fast brensel uten varmtvannsforsyning.

4. Fabrikantens navn og adresse:

HWAM A/S

Nydamsvej 53

8362 Hørning

Danmark

www.hwam.com / www.wiking.com

5. Navn og adresse på bemyndiget representant:

Ikke relevant.

6. Systemene for vurdering og kontroll av konstanden ved byggevarens yteevne (AVCP):

System 3.

7. Notifisert organs oppgave(r) hvis relevant:

Teknologisk Institut, notifisert organ nr. 1235

har utført typetesten i henhold til

EN 13240:2001/A2:2004 etter system 3

og utstedt prøvningsrapport nr. 300-ELAB-2598-EN.

8. Deklarert yteevne:

Harmonisert teknisk spesifikasjon	EN 13240:2001/A2:2004
Vesentlige egenskaper	Ydeevne
Brannsikkerhet	
Reaksjon ved brann	AI
Minimums avstander til brennbart materiale, isolert røykrør (mm)	Minimums avstander til brennbart materiale, uisolert røykrør (mm)
Til bakvegg: 75	Til bakvegg: 175
Til sidevegg: 160	Til sidevegg: 160
Til sidevegg, foran ovnen: 400	Til sidevegg, foran ovnen: 400
I hjørne 45°: 125	I hjørne 45°: 125
Front/foran ovn: 950	Front/foran ovn: 950
Til gulv/under ovn: 30*	Til gulv/under ovn: 30*
Til tak/over ovn: NPD	Til tak/over ovn: NPD
Risiko for at brennende brensel faller ut	Bestått
Utleddning av forbrenningsprodukter	CO: 0,080 % / 1003 mg/m ³ _n NOx: 84 mg/m ³ _n OGC: 55 mg/m ³ _n PM: 24 mg/m ³ _n
Overflatetemperatur	Bestått
Elektrisk sikkerhet	NPD
Rengjøringsvennlighet	Bestått
Maksimalt trykk i vanntank under drift	NPD
Røykgasstemperatur ved nominell varmeytelse	275 °C
Røykgasstemperatur målt i avgangsstuss	329 °C
Mekanisk resistens (evne til å bære skorstein/røykrør)	Bestått
Termisk ytelse	
Nominell ytelse	4,7 kW
Romoppvarmingsytelse	4,7 kW
Vannoppvarmingsytelse	NPD
Virkningsgrad	80 %

9. Yteevnen for den byggevaren som er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerte yteevnen i punkt 8.

Denne yteevnedeklarasjonen utstedes på eneansvar av fabrikanten som er anført i punkt 4.

Underskrevet for og på vegne av produsenten av:

Hørning, 2022/08/01

Stefan Hvam Pedersen, teknisk chef



* Avstandskravene er oppfylt når peisovnen står på sokkel eller pidestall.

Yteevnedeklarasjon

Nr. 0138 - 2022/08/01

1. Byggevaretype:

HWAM 2630 G22

Romoppvarmer fyrst med fast brensel uten varmtvannsforsyning

EN 13240:2001/A2:2004

2. Byggevareidentifikasjon:

HWAM 2630 G22 (Forbrenningssystem Autopilot™)

3. Byggevarens tilsiktede bruk:

Romoppvarmer fyrst med fast brensel uten varmtvannsforsyning.

4. Fabrikantens navn og adresse:

HWAM A/S

Nydamsvej 53

8362 Hørning

Danmark

www.hwam.com / www.wiking.com

5. Navn og adresse på bemyndiget representant:

Ikke relevant.

6. Systemene for vurdering og kontroll av konstansen ved byggevarens yteevne (AVCP):

System 3.

7. Notifisert organs oppgave(r) hvis relevant:

Teknologisk Institut, notifisert organ nr. 1235

har utført typetesten i henhold til

EN 13240:2001/A2:2004 etter system 3

og utstedt prøvningsrapport nr. 300-ELAB-2598-EN.

8. Deklarert yteevne:

Harmonisert teknisk spesifikasjon	EN 13240:2001/A2:2004
Vesentlige egenskaper	Ydeevne
Brannsikkerhet	
Reaksjon ved brann	AI
Minimums avstander til brennbart materiale, isolert røykrør (mm)	Minimums avstander til brennbart materiale, uisolert røykrør (mm)
Til bakvegg: 100	Til bakvegg: 200
Til sidevegg: 450	Til sidevegg: 500
Til sidevegg, foran ovnen: 450	Til sidevegg, foran ovnen: 500
I hjørne 45°: 400	I hjørne 45°: 400
Front/foran ovn: 900	Front/foran ovn: 900
Til gulv/under ovn: 0	Til gulv/under ovn: 0
Til tak/over ovn: NPD	Til tak/over ovn: NPD
Risiko for at brennende brensel faller ut	Bestått
Utledning av forbrenningsprodukter	CO: 0,080 % / 1003 mg/m ³ _n NOx: 84 mg/m ³ _n OGC: 55 mg/m ³ _n PM: 24 mg/m ³ _n
Overflatetemperatur	Bestått
Elektrisk sikkerhet	NPD
Rengjøringsvennlighet	Bestått
Maksimalt trykk i vanntank under drift	NPD
Røykgasstemperatur ved nominell varmeytelse	275 °C
Røykgasstemperatur målt i avgangsstuss	329 °C
Mekanisk resistens (evne til å bære skorstein/røykrør)	Bestått
Termisk ytelse	
Nominell ytelse	4,7 kW
Romoppvarmingsytelse	4,7 kW
Vannoppvarmingsytelse	NPD
Virkningsgrad	80 %


9. Yteevnen for den byggevaren som er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarete yteevnen i punkt 8.

Denne yteevnedeklarasjonen utstedes på eneansvar av fabrikanten som er anført i punkt 4.

Underskrevet for og på vegne av produsenten av:

Hørning, 2022/08/01

Stefan Hvam Pedersen, teknisk chef



Yteevnedeklarasjon

Nr. 0139 - 2022/08/01

1. Byggevaretype:

HWAM 2640 G22

Romoppvarmer fyrst med fast brensel uten varmtvannsforsyning

EN 13240:2001/A2:2004

2. Byggevareidentifikasjon:

HWAM 2640 G22 (Forbrenningssystem Autopilot™)

3. Byggevarens tilsiktede bruk:

Romoppvarmer fyrst med fast brensel uten varmtvannsforsyning.

4. Fabrikantens navn og adresse:

HWAM A/S

Nydamsvej 53

8362 Hørning

Danmark

www.hwam.com / www.wiking.com

5. Navn og adresse på bemyndiget representant:

Ikke relevant.

6. Systemene for vurdering og kontroll av konstanten ved byggevarens yteevne (AVCP):

System 3.

7. Notifisert organs oppgave(r) hvis relevant:

Teknologisk Institut, notifisert organ nr. 1235

har utført typetesten i henhold til

EN 13240:2001/A2:2004 etter system 3

og utstedt prøvningsrapport nr. 300-ELAB-2598-EN.

8. Deklarert yteevne:

Harmonisert teknisk spesifikasjon	EN 13240:2001/A2:2004
Vesentlige egenskaper	Ydeevne
Brannsikkerhet	
Reaksjon ved brann	AI
Minimums avstander til brennbart materiale, isolert røykrør (mm)	Minimums avstander til brennbart materiale, uisolert røykrør (mm)
Til bakvegg: 75	Til bakvegg: 175
Til sidevegg: 160	Til sidevegg: 160
Til sidevegg, foran ovnen: 400	Til sidevegg, foran ovnen: 400
I hjørne 45°: 125	I hjørne 45°: 125
Front/foran ovn: 950	Front/foran ovn: 950
Til gulv/under ovn: 0	Til gulv/under ovn: 0
Til tak/over ovn: NPD	Til tak/over ovn: NPD
Risiko for at brennende brensel faller ut	Bestått
Utledning av forbrenningsprodukter	CO: 0,080 % / 1003 mg/m ³ _n NOx: 84 mg/m ³ _n OGC: 55 mg/m ³ _n PM: 24 mg/m ³ _n
Overflatetemperatur	Bestått
Elektrisk sikkerhet	NPD
Rengjøringsvennlighet	Bestått
Maksimalt trykk i vanntank under drift	NPD
Røykgasstemperatur ved nominell varmeytelse	275 °C
Røykgasstemperatur målt i avgangsstuss	329 °C
Mekanisk resistens (evne til å bære skorstein/røykrør)	Bestått
Termisk ytelse	
Nominell ytelse	4,7 kW
Romoppvarmingsytelse	4,7 kW
Vannoppvarmingsytelse	NPD
Virkningsgrad	80 %

9. Yteevnen for den byggevaren som er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarete yteevnen i punkt 8.

Denne yteevnedeklarasjonen utstedes på enevansvar av fabrikanten som er anført i punkt 4.

Underskrevet for og på vegne av produsenten av:

Hørning, 2022/08/01

Stefan Hvam Pedersen, teknisk chef



Declaration of Performance

Nr. 0095 - 2022/08/01

1. Unique identification code of the product type:

HWAM 2610 G22

Roomheater burning solid fuel without hot water supply

EN 13240:2001/A2:2004

2. Type batch or serial number of construction product:

HWAM 2610 G22 (Combustion system Autopilot™)

3. Intended use of the construction product:

Roomheater burning solid fuel without hot water supply.

4. Name and address of the manufacturer:

HWAM A/S

Nydamsvej 53

8362 Hørning

Denmark

www.hwam.com / www.wiking.com

5. Name and address of the authorized representative:

Not relevant.

6. System of assessment and verification of constancy of performance of the construction product (AVCP):

System 3.

7. Task(s) of notified body/bodies, if relevant:

Technological Institute, notified body number 1235

performed the determination of the product type on the basis of type testing

EN 13240:2001/A2:2004 under system 3

and issued test report no. 300-ELAB-2598-EN.

8. Declared performance:

Harmonized technical specification	EN 13240:2001/A2:2004
Essential characteristics	Performance
Fire safety	
Reaction to fire	AI
Min. distances to combustible materials, insulated flue gas pipe (mm)	Min. distances to combustible materials, uninsulated flue gas pipe (mm)
Rear: 100	Rear: 200
Sides: 450	Sides: 500
Sides, in front of the stove: 450	Sides, in front of the stove: 500
Corner 45°: 400	Corner 45°: 400
Front: 900	Front: 900
Floor: 30*	Floor: 30*
Ceiling: NPD	Ceiling: NPD
Mantel piece: 450	Mantel piece: 450
Risk of burning fuel falling out	Pass
Emission of combustion products	CO: 0.080 % / 1003 mg/m ³ _n NOx: 84 mg/m ³ _n OGC: 55 mg/m ³ _n PM: 24 mg/m ³ _n
Surface temperature	Pass
Electrical safety	NPD
Cleanability	Pass
Maximum water operating pressure	NPD
Flue gas temperature at nominal heat output	275 °C
Flue gas temperature measured in the outlet socket	329 °C
Mechanical resistance (to carry a chimney/flue)	Pass
Thermal output	
Nominal heat output	4.7 kW
Room heating output	4.7 kW
Water heating output	NPD
Energy efficiency	80 %

9. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Hørning, 2022/08/01

Stefan Hvam Pedersen, CTO



*The distance requirements have been met when stoves are placed on a plinth or a pedestal.

Declaration of Performance

Nr. 0096 - 2022/08/01

1. Unique identification code of the product type:

HWAM 2620 G22

roomheater burning solid fuel without hot water supply

EN 13240:2001/A2:2004

2. Type batch or serial number of construction product:

HWAM 2620 G22 (Combustion system Autopilot™)

3. Intended use of the construction product:

Roomheater burning solid fuel without hot water supply.

4. Name and address of the manufacturer:

HWAM A/S

Nydamsvej 53

8362 Hørning

Denmark

www.hwam.com / www.wiking.com

5. Name and address of the authorized representative:

Not relevant.

6. System of assessment and verification of constancy of performance of the construction product (AVCP):

System 3.

7. Task(s) of notified body/bodies, if relevant:

Technological Institute, notified body number 1235

performed the determination of the product type on the basis of type testing

EN 13240:2001/A2:2004 under system 3

and issued test report no. 300-ELAB-2598-EN.

8. Declared performance:

Harmonized technical specification	EN 13240:2001/A2:2004
Essential characteristics	Performance
Fire safety	
Reaction to fire	AI
Min. distances to combustible materials, insulated flue gas pipe (mm)	Min. distances to combustible materials, uninsulated flue gas pipe (mm)
Rear: 75	Rear: 175
Sides: 160	Sides: 160
Sides, in front of the stove: 400	Sides, in front of the stove: 400
Corner 45°: 125	Corner 45°: 125
Front: 950	Front: 950
Floor: 30*	Floor: 30*
Ceiling: NPD	Ceiling: NPD
Mantel piece: 500	Mantel piece: 500
Risk of burning fuel falling out	Pass
Emission of combustion products	CO: 0.080 % / 1003 mg/m ³ _n NOx: 84 mg/m ³ _n OGC: 55 mg/m ³ _n PM: 24 mg/m ³ _n
Surface temperature	Pass
Electrical safety	NPD
Cleanability	Pass
Maximum water operating pressure	NPD
Flue gas temperature at nominal heat output	275 °C
Flue gas temperature measured in the outlet socket	329 °C
Mechanical resistance (to carry a chimney/flue)	Pass
Thermal output	
Nominal heat output	4.7 kW
Room heating output	4.7 kW
Water heating output	NPD
Energy efficiency	80 %

9. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Hørning, 2022/08/01

Stefan Hvam Pedersen, CTO



*The distance requirements have been met when stoves are placed on a plinth or a pedestal.

Declaration of Performance

Nr. 0138 - 2022/08/01

1. Unique identification code of the product type:

HWAM 2630 G22

roomheater burning solid fuel without hot water supply

EN 13240:2001/A2:2004

2. Type batch or serial number of construction product:

HWAM 2630 G22 (Combustion system Autopilot™)

3. Intended use of the construction product:

Roomheater burning solid fuel without hot water supply.

4. Name and address of the manufacturer:

HWAM A/S

Nydamsvej 53

8362 Hørning

Denmark

www.hwam.com / www.wiking.com

5. Name and address of the authorized representative:

Not relevant.

6. System of assessment and verification of constancy of performance of the construction product (AVCP):

System 3.

7. Task(s) of notified body/bodies, if relevant:

Technological Institute, notified body number 1235

performed the determination of the product type on the basis of type testing

EN 13240:2001/A2:2004 under system 3

and issued test report no. 300-ELAB-2598-EN.

8. Declared performance:

Harmonized technical specification	EN 13240:2001/A2:2004
Essential characteristics	Performance
Fire safety	
Reaction to fire	AI
Min. distances to combustible materials, insulated flue gas pipe (mm)	Min. distances to combustible materials, uninsulated flue gas pipe (mm)
Rear: 100	Rear: 200
Sides: 450	Sides: 500
Sides, in front of the stove: 450	Sides, in front of the stove: 500
Corner 45°: 400	Corner 45°: 400
Front: 900	Front: 900
Floor: 0	Floor: 0
Ceiling: NPD	Ceiling: NPD
Mantel piece: 450	Mantel piece: 450
Risk of burning fuel falling out	Pass
Emission of combustion products	CO: 0.080 % / 1003 mg/m ³ _n NOx: 84 mg/m ³ _n OGC: 55 mg/m ³ _n PM: 24 mg/m ³ _n
Surface temperature	Pass
Electrical safety	NPD
Cleanability	Pass
Maximum water operating pressure	NPD
Flue gas temperature at nominal heat output	275 °C
Flue gas temperature measured in the outlet socket	329 °C
Mechanical resistance (to carry a chimney/flue)	Pass
Thermal output	
Nominal heat output	4.7 kW
Room heating output	4.7 kW
Water heating output	NPD
Energy efficiency	80 %

9. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Hørning, 2022/08/01

Stefan Hvam Pedersen, CTO



Declaration of Performance

Nr. 0097 - 2022/08/01

1. Unique identification code of the product type:

HWAM 2640 G22

roomheater burning solid fuel without hot water supply

EN 13240:2001/A2:2004

2. Type batch or serial number of construction product:

HWAM 2640 G22 (Combustion system Autopilot™)

3. Intended use of the construction product:

Roomheater burning solid fuel without hot water supply.

4. Name and address of the manufacturer:

HWAM A/S

Nydamsvej 53

8362 Hørning

Denmark

www.hwam.com / www.wiking.com

5. Name and address of the authorized representative:

Not relevant.

6. System of assessment and verification of constancy of performance of the construction product (AVCP):

System 3.

7. Task(s) of notified body/bodies, if relevant:

Technological Institute, notified body number 1235

performed the determination of the product type on the basis of type testing

EN 13240:2001/A2:2004 under system 3

and issued test report no. 300-ELAB-2598-EN

8. Declared performance:

Harmonized technical specification	EN 13240:2001/A2:2004
Essential characteristics	Performance
Fire safety	
Reaction to fire	AI
Min. distances to combustible materials, insulated flue gas pipe (mm)	Min. distances to combustible materials, uninsulated flue gas pipe (mm)
Rear: 75	Rear: 175
Sides: 160	Sides: 160
Sides, in front of the stove: 400	Sides, in front of the stove: 400
Corner 45°: 125	Corner 45°: 125
Front: 950	Front: 950
Floor: 0	Floor: 0
Ceiling: NPD	Ceiling: NPD
Mantel piece: 500	Mantel piece: 500
Risk of burning fuel falling out	Pass
Emission of combustion products	CO: 0.080 % / 1003 mg/m ³ _n NOx: 84 mg/m ³ _n OGC: 55 mg/m ³ _n PM: 24 mg/m ³ _n
Surface temperature	Pass
Electrical safety	NPD
Cleanability	Pass
Maximum water operating pressure	NPD
Flue gas temperature at nominal heat output	275 °C
Flue gas temperature measured in the outlet socket	329 °C
Mechanical resistance (to carry a chimney/flue)	Pass
Thermal output	
Nominal heat output	4.7 kW
Room heating output	4.7 kW
Water heating output	NPD
Energy efficiency	80 %

9. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Hørning, 2022/08/01

Stefan Hvam Pedersen, CTO



Leistungserklärung

Nr. 0095 - 2022/8/01

1. Bauprodukt-Typ:

HWAM 2610 G22

Raumheizer für feste Brennstoffe ohne Warmwasserversorgung

EN 13240:2001/A2:2004

2. Bauprodukt-Identifikation:

HWAM 2610 G22 (Verbrennungssystem Autopilot™)

3. Vorgesehener Einsatzzweck des Bauprodukts:

Raumheizer für feste Brennstoffe ohne Warmwasserversorgung

4. Name und Adresse des Herstellers:

HWAM A/S

Nydamsvej 53

8362 Hørning

Dänemark

www.hwam.com / www.wiking.com

5. Name und Adresse des bevollmächtigten Vertreters:

Nicht zutreffend.

6. Systeme zur Bewertung und Kontrolle der Konstanz der Leistungsfähigkeit des Bauprodukts(AVCP):

System 3.

7. Aufgabe(n) des Zuständigen Organs, wenn zutreffend:

Technological Institute hat als zuständiges Organ Nr. 1235

den Typentest gemäß Richtlinie

EN 13240:2001/A2:2004 nach System 3

durchgeführt und den Testbericht Nr. 300-ELAB-2598-EN ausgestellt.

8. Erklärte Leistung:

Harmonisierte technische Spezifizierung	EN 13240:2001/A2:2004
Grundlegende Eigenschaften	Leistungsfähigkeit
Brandwiderstand	
Reaktion bei Brand	AI
Mindestabstände zu brennbarem Material, isoliertes Ofenrohr (mm)	Mindestabstände zu brennbarem Material, nicht isoliertes Ofenrohr (mm)
Zur Rückwand: 100	Zur Rückwand: 200
Zur Seitenwand: 450	Zur Seitenwand: 500
Zur Seitenwand, vor dem Ofen: 450	Zur Seitenwand, vor dem Ofen: 500
Bei Eckplatzierung, 45°: 400	Bei Eckplatzierung, 45°: 400
Front/vor dem Ofen: 900	Front/vor dem Ofen: 900
Zum Boden/unter dem Ofen: 30*	Zum Boden/unter dem Ofen: 30*
Zur Decke/über dem Ofen: NPD	Zur Decke/über dem Ofen: NPD
Gefahr durch Herausfallen von brennendem Heizmaterial	Bestanden
Ableiten von Verbrennungsprodukten	CO: 0,080 % / 1003 mg/m ³ _n NOx: 84 mg/m ³ _n OGC: 55 mg/m ³ _n PM: 24 mg/m ³ _n
Oberflächentemperatur	Bestanden
Elektrische Sicherheit	NPD
Einfache Reinigung	Bestanden
Maximaler Druck im Wassertank im Betrieb	NPD
Rauchgastemperatur bei nomineller Heizleistung	275 °C
Rauchgastemperatur gemessen im Abgasstutzen	329 °C
Mechanische Belastbarkeit (Trageigenschaften für Schornstein/Rauchrohr)	Bestanden
Thermische Leistung	
Nominelle Leistung	4,7 kW
Leistung bei der Raumerwärmung	4,7 kW
Leistung bei der Wassererwärmung	NPD
Wirkungsgrad	80 %


9. Die Leistung des unter Punkt 1 und 2 angeführten Bauprodukts stimmt mit der unter Punkt 8 erklärten Leistungsfähigkeit überein.

Diese Leistungserklärung wird mit alleiniger Verantwortung des unter Punkt 4 genannten Herstellers ausgestellt.

Unterschrieben für und im Namen des Herstellers von:

Hørning, 2022/08/01

Stefan Hvam Pedersen, Technischer Leiter



* Der erforderliche Abstand wird eingehalten, wenn der Kaminofen auf einem Sockel oder Säulenfuß steht.

Leistungserklärung

Nr. 0096 - 2022/08/01

1. Bauprodukt-Typ:

HWAM 2620 G22

Raumheizer für feste Brennstoffe ohne Warmwasserversorgung

EN 13240:2001/A2:2004

2. Bauprodukt-Identifikation:

HWAM 2620 G22 (Verbrennungssystem Autopilot™)

3. Vorgesehener Einsatzzweck des Bauprodukts:

Raumheizer für feste Brennstoffe ohne Warmwasserversorgung

4. Name und Adresse des Herstellers:

HWAM A/S

Nydamsvej 53

8362 Hørning

Dänemark

www.hwam.com / www.wiking.com

5. Name und Adresse des bevollmächtigten Vertreters:

Nicht zutreffend.

6. Systeme zur Bewertung und Kontrolle der Konstanz der Leistungsfähigkeit des Bauprodukts(AVCP):

System 3.

7. Aufgabe(n) des Zuständigen Organs, wenn zutreffend:

Technological Institute hat als zuständiges Organ Nr. 1235

den Typentest gemäß Richtlinie

EN 13240:2001/A2:2004 nach System 3

durchgeführt und den Testbericht Nr. 300-ELAB-2598-EN ausgestellt.

8. Erklärte Leistung:

Harmonisierte technische Spezifizierung	EN 13240:2001/A2:2004
Grundlegende Eigenschaften	Leistungsfähigkeit
Brandwiderstand	
Reaktion bei Brand	AI
Mindestabstände zu brennbarem Material, isoliertes Ofenrohr (mm)	Mindestabstände zu brennbarem Material, nicht isoliertes Ofenrohr (mm)
Zur Rückwand: 75	Zur Rückwand: 175
Zur Seitenwand: 160	Zur Seitenwand: 160
Zur Seitenwand, vor dem Ofen: 400	Zur Seitenwand, vor dem Ofen: 400
Bei Eckplatzierung, 45°: 125	Bei Eckplatzierung, 45°: 125
Front/vor dem Ofen: 950	Front/vor dem Ofen: 950
Zum Boden/unter dem Ofen: 30*	Zum Boden/unter dem Ofen: 30*
Zur Decke/über dem Ofen: NPD	Zur Decke/über dem Ofen: NPD
Gefahr durch Herausfallen von brennendem Heizmaterial	Bestanden
Ableiten von Verbrennungsprodukten	CO: 0,080 % / 1003 mg/m ³ _n NOx: 84 mg/m ³ _n OGC: 55 mg/m ³ _n PM: 24 mg/m ³ _n
Oberflächentemperatur	Bestanden
Elektrische Sicherheit	NPD
Einfache Reinigung	Bestanden
Maximaler Druck im Wassertank im Betrieb	NPD
Rauchgastemperatur bei nomineller Heizleistung	275 °C
Rauchgastemperatur gemessen im Abgasstutzen	329 °C
Mechanische Belastbarkeit (Trageigenschaften für Schornstein/Rauchrohr)	Bestanden
Thermische Leistung	
Nominelle Leistung	4,7 kW
Leistung bei der Raumerwärmung	4,7 kW
Leistung bei der Wassererwärmung	NPD
Wirkungsgrad	80 %


9. Die Leistung des unter Punkt 1 und 2 angeführten Bauprodukts stimmt mit der unter Punkt 8 erklärten Leistungsfähigkeit überein.

Diese Leistungserklärung wird mit alleiniger Verantwortung des unter Punkt 4 genannten Herstellers ausgestellt.

Unterschrieben für und im Namen des Herstellers von:

Hørning, 2022/08/01

Stefan Hvam Pedersen, Technischer Leiter



* Der erforderliche Abstand wird eingehalten, wenn der Kaminofen auf einem Sockel oder Säulenfuß steht.

Leistungserklärung

Nr. 0138 - 2022/08/01

1. Bauprodukt-Typ:

HWAM 2630 G22

Raumheizer für feste Brennstoffe ohne Warmwasserversorgung

EN 13240:2001/A2:2004

2. Bauprodukt-Identifikation:

HWAM 2630 G22 (Verbrennungssystem Autopilot™)

3. Vorgesehener Einsatzzweck des Bauprodukts:

Raumheizer für feste Brennstoffe ohne Warmwasserversorgung

4. Name und Adresse des Herstellers:

HWAM A/S

Nydamsvej 53

8362 Hørning

Dänemark

www.hwam.com / www.wiking.com

5. Name und Adresse des bevollmächtigten Vertreters:

Nicht zutreffend.

6. Systeme zur Bewertung und Kontrolle der Konstanz der Leistungsfähigkeit des Bauprodukts(AVCP):

System 3.

7. Aufgabe(n) des Zuständigen Organs, wenn zutreffend:

Technological Institute hat als zuständiges Organ Nr. 1235

den Typentest gemäß Richtlinie

EN 13240:2001/A2:2004 nach System 3

durchgeführt und den Testbericht Nr. 300-ELAB-2598-EN ausgestellt.

8. Erklärte Leistung:

Harmonisierte technische Spezifizierung	EN 13240:2001/A2:2004
Grundlegende Eigenschaften	Leistungsfähigkeit
Brandwiderstand	
Reaktion bei Brand	AI
Mindestabstände zu brennbarem Material, isoliertes Ofenrohr (mm)	Mindestabstände zu brennbarem Material, nicht isoliertes Ofenrohr (mm)
Zur Rückwand: 100	Zur Rückwand: 200
Zur Seitenwand: 450	Zur Seitenwand: 500
Zur Seitenwand, vor dem Ofen: 450	Zur Seitenwand, vor dem Ofen: 500
Bei Eckplatzierung, 45°: 400	Bei Eckplatzierung, 45°: 400
Front/vor dem Ofen: 900	Front/vor dem Ofen: 900
Zum Boden/unter dem Ofen: 0	Zum Boden/unter dem Ofen: 0
Zur Decke/über dem Ofen: NPD	Zur Decke/über dem Ofen: NPD
Gefahr durch Herausfallen von brennendem Heizmaterial	Bestanden
Ableiten von Verbrennungsprodukten	CO: 0,080 % / 1003 mg/m ³ _n NOx: 84 mg/m ³ _n OGC: 55 mg/m ³ _n PM: 24 mg/m ³ _n
Oberflächentemperatur	Bestanden
Elektrische Sicherheit	NPD
Einfache Reinigung	Bestanden
Maximaler Druck im Wassertank im Betrieb	NPD
Rauchgastemperatur bei nomineller Heizleistung	275 °C
Rauchgastemperatur gemessen im Abgasstutzen	329 °C
Mechanische Belastbarkeit (Trageigenschaften für Schornstein/Rauchrohr)	Bestanden
Thermische Leistung	
Nominelle Leistung	4,7 kW
Leistung bei der Raumerwärmung	4,7 kW
Leistung bei der Wassererwärmung	NPD
Wirkungsgrad	80 %


9. Die Leistung des unter Punkt 1 und 2 angeführten Bauprodukts stimmt mit der unter Punkt 8 erklärten Leistungsfähigkeit überein.

Diese Leistungserklärung wird mit alleiniger Verantwortung des unter Punkt 4 genannten Herstellers ausgestellt.

Unterscriben für und im Namen des Herstellers von:

Hørning, 2022/08/01

Stefan Hvam Pedersen, Technischer Leiter



Leistungserklärung

Nr. 0139 - 2022/08/01

1. Bauprodukt-Typ:

HWAM 2640 G22

Raumheizer für feste Brennstoffe ohne Warmwasserversorgung

EN 13240:2001/A2:2004

2. Bauprodukt-Identifikation:

HWAM 2640 G22 (Verbrennungssystem Autopilot™)

3. Vorgesehener Einsatzzweck des Bauprodukts:

Raumheizer für feste Brennstoffe ohne Warmwasserversorgung

4. Name und Adresse des Herstellers:

HWAM A/S

Nydamsvej 53

8362 Hørning

Dänemark

www.hwam.com / www.wiking.com

5. Name und Adresse des bevollmächtigten Vertreters:

Nicht zutreffend.

6. Systeme zur Bewertung und Kontrolle der Konstanz der Leistungsfähigkeit des Bauprodukts(AVCP):

System 3.

7. Aufgabe(n) des Zuständigen Organs, wenn zutreffend:

Technological Institute hat als zuständiges Organ Nr. 1235

den Typentest gemäß Richtlinie

EN 13240:2001/A2:2004 nach System 3

durchgeführt und den Testbericht Nr. 300-ELAB-2598-EN ausgestellt.

8. Erklärte Leistung:

Harmonisierte technische Spezifizierung	EN 13240:2001/A2:2004
Grundlegende Eigenschaften	Leistungsfähigkeit
Brandwiderstand	
Reaktion bei Brand	AI
Mindestabstände zu brennbarem Material, isoliertes Ofenrohr (mm)	Mindestabstände zu brennbarem Material, nicht isoliertes Ofenrohr (mm)
Zur Rückwand: 75	Zur Rückwand: 175
Zur Seitenwand: 160	Zur Seitenwand: 160
Zur Seitenwand, vor dem Ofen: 400	Zur Seitenwand, vor dem Ofen: 400
Bei Eckplatzierung, 45°: 125	Bei Eckplatzierung, 45°: 125
Front/vor dem Ofen: 950	Front/vor dem Ofen: 950
Zum Boden/unter dem Ofen: 0	Zum Boden/unter dem Ofen: 0
Zur Decke/über dem Ofen: NPD	Zur Decke/über dem Ofen: NPD
Gefahr durch Herausfallen von brennendem Heizmaterial	Bestanden
Ableiten von Verbrennungsprodukten	CO: 0,080 % / 1003 mg/m ³ _n NOx: 84 mg/m ³ _n OGC: 55 mg/m ³ _n PM: 24 mg/m ³ _n
Oberflächentemperatur	Bestanden
Elektrische Sicherheit	NPD
Einfache Reinigung	Bestanden
Maximaler Druck im Wassertank im Betrieb	NPD
Rauchgastemperatur bei nomineller Heizleistung	275 °C
Rauchgastemperatur gemessen im Abgasstutzen	329 °C
Mechanische Belastbarkeit (Trageigenschaften für Schornstein/Rauchrohr)	Bestanden
Thermische Leistung	
Nominelle Leistung	4,7 kW
Leistung bei der Raumerwärmung	4,7 kW
Leistung bei der Wassererwärmung	NPD
Wirkungsgrad	80 %


9. Die Leistung des unter Punkt 1 und 2 angeführten Bauprodukts stimmt mit der unter Punkt 8 erklärten Leistungsfähigkeit überein.

Diese Leistungserklärung wird mit alleiniger Verantwortung des unter Punkt 4 genannten Herstellers ausgestellt.

Unterschrieben für und im Namen des Herstellers von:

Hørning, 2022/08/01

Stefan Hvam Pedersen, Technischer Leiter



Dichiarazione di prestazione

Nr. 0095 - 2022/08/01

1. Categoria del prodotto:

HWAM 2610 G22

stufa alimentata con combustibili solidi, senza fornitura di acqua calda

EN 13240:2001/A2:2004

2. Identificazione del prodotto:

HWAM 2610 G22 (Système de combustion Autopilot™)

3. Uso o usi previsti del prodotto:

Stufa alimentata con combustibili solidi, senza fornitura di acqua calda.

4. Nome e indirizzo del fabbricante:

HWAM A/S

Nydamsvej 53

8362 Hørning

Danimarca

www.hwam.com / www.wiking.com

5. Nome e indirizzo dei mandatari:

Non pertinente

6. Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto (AVCP):

Sistema 3.

7. Compito o compiti dell'organismo notificato, se pertinente:

Technological Institute, organismo notificato n. 1235.

ha effettuato il test del tipo in conformità alle norme

EN 13240:2001/A2:2004 secondo il sistema 3

e ha redatto il verbale di prova n. 300-ELAB-2598-EN.

8. Prestazioni dichiarate:

Specifica tecnica armonizzata	EN 13240:2001/A2:2004
Caratteristiche essenziali	Prestazione
Sicurezza antincendio	
Reazione al fuoco	AI
Distanze minime da materiale infiammabile, tubo del gas della canna fumaria isolato (mm)	Distanze minime da materiale infiammabile, tubo del gas della canna fumaria non isolato (mm)
Posteriore: 100	Posteriore: 200
Laterali: 450	Laterali: 500
Laterali, davanti alla stufa: 450	Laterali, davanti alla stufa: 500
Placement en angle, 45°: 400	Placement en angle, 45°: 400
Fronte/davanti alla stufa: 900	Fronte/davanti alla stufa: 900
Dal pavimento/sotto la stufa: 30*	Dal pavimento/sotto la stufa: 30*
Dal soffitto/sopra la stufa: NPD	Dal soffitto/sopra la stufa: NPD
Distanza dall'architrave: 450	Distanza dall'architrave: 450
Rischio di fuoriuscita del combustibile acceso	Superato
Evacuazione dei prodotti di combustione	CO: 0,080 % / 1003 mg/m ³ _n NOx: 84 mg/m ³ _n OGC 55 mg/m ³ _n PM: 24 mg/m ³ _n
Temperatura superficiale	Superato
Sicurezza elettrica	NPD
Pulibilità	Superato
Pressione massima nel serbatoio dell'acqua durante il funzionamento	NPD
Temperatura dei gas di combustione alla potenza termica nominale	275 °C
Temperatura del gas della canna fumaria misurata nella presa	329 °C
Resistenza meccanica (capacità di sostenere canna fumaria/tubo di uscita fumi)	Superato
Potenza termica	
Potenza nominale	4,7 kW
Potenza di riscaldamento ambiente	4,7 kW
Potenza di riscaldamento acqua	NPD
Rendimento	80 %

9. La prestazione del prodotto identificato ai punti 1 e 2 è conforme alle prestazioni dichiarate al punto 8. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante identificato al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Hørning, 2022/08/01

Stefan Hvam Pedersen, responsabile tecnico



* I requisiti di distanza di sicurezza sono soddisfatti quando la stufa è sulla piattaforma o sul piedistallo.

Dichiarazione di prestazione

Nr. 0096-2022/08/01

1. Categoria del prodotto:

HWAM 2620 G22

stufa alimentata con combustibili solidi, senza fornitura di acqua calda

EN 13240:2001/A2:2004

2. Identificazione del prodotto:

HWAM 2620 G22 (Système de combustion Autopilot™)

3. Uso o usi previsti del prodotto:

Stufa alimentata con combustibili solidi, senza fornitura di acqua calda.

4. Nome e indirizzo del fabbricante:

HWAM A/S

Nydamsvej 53

8362 Hørning

Danimarca

www.hwam.com / www.wiking.com

5. Nome e indirizzo dei mandatari:

Non pertinente

6. Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto (AVCP):

Sistema 3.

7. Compito o compiti dell'organismo notificato, se pertinente:

Technological Institute, organismo notificato n. 1235.

ha effettuato il test del tipo in conformità alle norme

EN 13240:2001/A2:2004 secondo il sistema 3

e ha redatto il verbale di prova n. 300-ELAB-2598-EN.

8. Prestazioni dichiarate:


Specifica tecnica armonizzata	EN 13240:2001/A2:2004
Caratteristiche essenziali	Prestazione
Sicurezza antincendio	
Reazione al fuoco	AI
Distanze minime da materiale infiammabile, tubo del gas della canna fumaria isolato (mm)	Distanze minime da materiale infiammabile, tubo del gas della canna fumaria non isolato (mm)
Posteriore: 75	Posteriore: 175
Laterali: 160	Laterali: 160
Laterali, davanti alla stufa: 400	Laterali, davanti alla stufa: 400
Placement en angle, 45°: 125	Placement en angle, 45°: 125
Fronte/davanti alla stufa: 950	Fronte/davanti alla stufa: 950
Dal pavimento/sotto la stufa: 30*	Dal pavimento/sotto la stufa: 30*
Dal soffitto/sopra la stufa: NPD	Dal soffitto/sopra la stufa: NPD
Distanza dall'architrave: 500	Distanza dall'architrave: 500
Rischio di fuoriuscita del combustibile acceso	Superato
Evacuazione dei prodotti di combustione	CO: 0,080 % / 1003 mg/m ³ _n NOx: 84 mg/m ³ _n OGC 55 mg/m ³ _n PM: 24 mg/m ³ _n
Temperatura superficiale	Superato
Sicurezza elettrica	NPD
Pulibilità	Superato
Pressione massima nel serbatoio dell'acqua durante il funzionamento	NPD
Temperatura dei gas di combustione alla potenza termica nominale	275 °C
Temperatura del gas della canna fumaria misurata nella presa	329 °C
Resistenza meccanica (capacità di sostenere canna fumaria/tubo di uscita fumi)	Superato
Potenza termica	
Potenza nominale	4,7 kW
Potenza di riscaldamento ambiente	4,7 kW
Potenza di riscaldamento acqua	NPD
Rendimento	80 %

9. La prestazione del prodotto identificato ai punti 1 e 2 è conforme alle prestazioni dichiarate al punto 8. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante identificato al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Hørning, 2022/08/01

Stefan Hvam Pedersen, responsabile tecnico



* I requisiti di distanza di sicurezza sono soddisfatti quando la stufa è sulla piattaforma o sul piedistallo.

Dichiarazione di prestazione

Nr. 0138 - 2022/08/01

1. Categoria del prodotto:

HWAM 2630 G22

stufa alimentata con combustibili solidi, senza fornitura di acqua calda

EN 13240:2001/A2:2004

2. Identificazione del prodotto:

HWAM 2630 G22 (Système de combustion Autopilot™)

3. Uso o usi previsti del prodotto:

Stufa alimentata con combustibili solidi, senza fornitura di acqua calda.

4. Nome e indirizzo del fabbricante:

HWAM A/S

Nydamsvej 53

8362 Hørning

Danimarca

www.hwam.com / www.wiking.com

5. Nome e indirizzo dei mandatari:

Non pertinente

6. Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto (AVCP):

Sistema 3.

7. Compito o compiti dell'organismo notificato, se pertinente:

Technological Institute, organismo notificato n. 1235.

ha effettuato il test del tipo in conformità alle norme

EN 13240:2001/A2:2004 secondo il sistema 3

e ha redatto il verbale di prova n. 300-ELAB-2598-EN.

8. Prestazioni dichiarate:

Specifica tecnica armonizzata	EN 13240:2001/A2:2004
Caratteristiche essenziali	Prestazione
Sicurezza antincendio	
Reazione al fuoco	AI
Distanze minime da materiale infiammabile, tubo del gas della canna fumaria isolato (mm)	Distanze minime da materiale infiammabile, tubo del gas della canna fumaria non isolato (mm)
Posteriore: 100	Posteriore: 200
Laterali: 450	Laterali: 500
Laterali, davanti alla stufa: 450	Laterali, davanti alla stufa: 500
Placement en angle, 45°: 400	Placement en angle, 45°: 400
Fronte/davanti alla stufa: 900	Fronte/davanti alla stufa: 900
Dal pavimento/sotto la stufa: 0	Dal pavimento/sotto la stufa: 0
Dal soffitto/sopra la stufa: NPD	Dal soffitto/sopra la stufa: NPD
Distanza dall'architrave: 450	Distanza dall'architrave: 450
Rischio di fuoriuscita del combustibile acceso	Superato
Evacuazione dei prodotti di combustione	CO: 0,080 % / 1003 mg/m ³ _n NOx: 84 mg/m ³ _n OGC 55 mg/m ³ _n PM: 24 mg/m ³ _n
Temperatura superficiale	Superato
Sicurezza elettrica	NPD
Pulibilità	Superato
Pressione massima nel serbatoio dell'acqua durante il funzionamento	NPD
Temperatura dei gas di combustione alla potenza termica nominale	275 °C
Temperatura del gas della canna fumaria misurata nella presa	329 °C
Resistenza meccanica (capacità di sostenere canna fumaria/tubo di uscita fumi)	Superato
Potenza termica	
Potenza nominale	4,7 kW
Potenza di riscaldamento ambiente	4,7 kW
Potenza di riscaldamento acqua	NPD
Rendimento	80 %

9. La prestazione del prodotto identificato ai punti 1 e 2 è conforme alle prestazioni dichiarate al punto 8. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante identificato al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Hørning, 2022/08/01

Stefan Hvam Pedersen, responsabile tecnico



Dichiarazione di prestazione

Nr. 0139 - 2022/08/01

1. Categoria del prodotto:

HWAM 2640 G22

stufa alimentata con combustibili solidi, senza fornitura di acqua calda

EN 13240:2001/A2:2004

2. Identificazione del prodotto:

HWAM 2640 G22 (Système de combustion Autopilot™)

3. Uso o usi previsti del prodotto:

Stufa alimentata con combustibili solidi, senza fornitura di acqua calda.

4. Nome e indirizzo del fabbricante:

HWAM A/S

Nydamsvej 53

8362 Hørning

Danimarca

www.hwam.com / www.wiking.com

5. Nome e indirizzo dei mandatari:

Non pertinente

6. Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto (AVCP):

Sistema 3.

7. Compito o compiti dell'organismo notificato, se pertinente:

Technological Institute, organismo notificato n. 1235.

ha effettuato il test del tipo in conformità alle norme

EN 13240:2001/A2:2004 secondo il sistema 3

e ha redatto il verbale di prova n. 300-ELAB-2598-EN.


8. Prestazioni dichiarate:

Specifica tecnica armonizzata	EN 13240:2001/A2:2004
Caratteristiche essenziali	Prestazione
Sicurezza antincendio	
Reazione al fuoco	AI
Distanze minime da materiale infiammabile, tubo del gas della canna fumaria isolato (mm)	Distanze minime da materiale infiammabile, tubo del gas della canna fumaria non isolato (mm)
Posteriore: 75	Posteriore: 175
Laterali: 160	Laterali: 160
Laterali, davanti alla stufa: 400	Laterali, davanti alla stufa: 400
Placement en angle, 45°: 125	Placement en angle, 45°: 125
Fronte/davanti alla stufa: 950	Fronte/davanti alla stufa: 950
Dal pavimento/sotto la stufa: 0	Dal pavimento/sotto la stufa: 0
Dal soffitto/sopra la stufa: NPD	Dal soffitto/sopra la stufa: NPD
Distanza dall'architrave: 500	Distanza dall'architrave: 500
Rischio di fuoriuscita del combustibile acceso	Superato
Evacuazione dei prodotti di combustione	CO: 0,080 % / 1003 mg/m ³ _n NOx: 84 mg/m ³ _n OGC 55 mg/m ³ _n PM: 24 mg/m ³ _n
Temperatura superficiale	Superato
Sicurezza elettrica	NPD
Pulibilità	Superato
Pressione massima nel serbatoio dell'acqua durante il funzionamento	NPD
Temperatura dei gas di combustione alla potenza termica nominale	275 °C
Temperatura del gas della canna fumaria misurata nella presa	329 °C
Resistenza meccanica (capacità di sostenere canna fumaria/tubo di uscita fumi)	Superato
Potenza termica	
Potenza nominale	4,7 kW
Potenza di riscaldamento ambiente	4,7 kW
Potenza di riscaldamento acqua	NPD
Rendimento	80 %

9. La prestazione del prodotto identificato ai punti 1 e 2 è conforme alle prestazioni dichiarate al punto 8. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante identificato al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Hørning, 2022/08/01

Steffen Hvam Pedersen, responsabile tecnico


Prestatieverklaring

Nr. 0095 - 2022/08/01

1. Aard van het bouwproduct:

HWAM 2610 G22

ruimteverwarmer gestookt met vaste brandstof zonder warmwatervoorziening
EN 13240:2001/A2:2004

2. Beschrijving van het bouwproduct:

HWAM 2610 G22 (Verbrandingssysteem Autopilot™)

3. Beoogde toepassing(en) van het bouwproduct:

Ruimteverwarmer gestookt met vaste brandstof zonder warmwatervoorziening.

4. Naam en adres fabrikant:

HWAM A/S

Nydamsvej 53

8362 Hørning

Denemarken

www.hwam.com / www.wiking.com

5. Naam en adres van de gemachtigde vertegenwoordiger:

Niet van toepassing.

6. De systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct (AVCP):

Systeem 3.

7. Taak of taken van de aangemelde instantie, indien van toepassing:

Technological Institute, aangemelde instantie nr. 1235,
heeft conform EN 13240:2001/A2:2004
een testprocedure onder systeem 3
uitgevoerd en testrapport nr. 300-ELAB-2598-EN verstrekt.

8. Aangegeven prestaties:

Geharmoniseerde technische specificatie	EN 13240:2001/A2:2004
Essentiële kenmerken	Prestatie
Brandveiligheid	
Reactie bij brand	AI
Min. afstanden tot brandbaar materiaal, geïsoleerd rookkanaal (mm)	Min. afstanden tot brandbaar materiaal, ongeïsoleerd rookkanaal (mm)
Tot achterwand: 100	Tot achterwand: 200
Tot zijwand: 450	Tot zijwand: 500
Tot zijwand, vóór de kachel: 450	Tot zijwand, vóór de kachel: 500
Bij hoekopstelling, 45°: 400	Bij hoekopstelling, 45°: 400
Front/voor de kachel: 900	Front/voor de kachel: 900
Tot vloer/onder de kachel: 30*	Tot vloer/onder de kachel: 30*
Tot plafond/boven de kachel: NPD	Tot plafond/boven de kachel: NPD
Risico dat brandende brandstof naar buiten valt	Test doorstaan
Afvoer van verbrandingsproducten	CO: 0,080 % / 1003 mg/m ³ _n NOx: 84 mg/m ³ _n OGC: 55 mg/m ³ _n PM: 24 mg/m ³ _n
Oppervlaktetemperatuur	Test doorstaan
Elektrische veiligheid	NPD
Reinigingsvriendelijkheid	Test doorstaan
Maximale druk in watertank tijdens gebruik	NPD
Rookgastemperatuur bij nominaal verwarmingsvermogen	275 °C
In afvoeraansluiting gemeten rookgastemperatuur	329 °C
Mechanische weerstand (vermogen om schoorsteen/rookbuis te dragen)	Test doorstaan
Thermische prestatie	
Nominaal vermogen	4,7 kW
Ruimteverwarmingsvermogen	4,7 kW
Waterverwarmingsvermogen	NPD
Rendement	80 %

9. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven bouwproduct zijn conform de in punt 8 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de producent door:

Hørning, 2022/08/01

Stefan Hyam Pedersen, technisch manager



* Aan de vereiste afstand is voldaan als de houtkachel op een sokkel of een voetstuk staat.

Prestatieverklaring

Nr. 0096 - 2022/08/01

1. Aard van het bouwproduct:

HWAM 2620 G22

ruimteverwarmer gestookt met vaste brandstof zonder warmwatervoorziening
EN 13240:2001/A2:2004

2. Beschrijving van het bouwproduct:

HWAM 2620 G22 (Verbrandingssysteem Autopilot™)

3. Beoogde toepassing(en) van het bouwproduct:

Ruimteverwarmer gestookt met vaste brandstof zonder warmwatervoorziening.

4. Naam en adres fabrikant:

HWAM A/S

Nydamsvej 53

8362 Hørning

Denemarken

www.hwam.com / www.wiking.com

5. Naam en adres van de gemachtigde vertegenwoordiger:

Niet van toepassing.

6. De systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct (AVCP):

Systeem 3.

7. Taak of taken van de aangemelde instantie, indien van toepassing:

Technological Institute, aangemelde instantie nr. 1235,
heeft conform EN 13240:2001/A2:2004
een testprocedure onder systeem 3
uitgevoerd en testrapport nr. 300-ELAB-2598-EN verstrekt.

8. Aangegeven prestaties:

Geharmoniseerde technische specificatie	EN 13240:2001/A2:2004
Essentiële kenmerken	Prestatie
Brandveiligheid	
Reactie bij brand	AI
Min. afstanden tot brandbaar materiaal, geïsoleerd rookkanaal (mm)	Min. afstanden tot brandbaar materiaal, ongeïsoleerd rookkanaal (mm)
Tot achterwand: 75	Tot achterwand: 175
Tot zijwand: 160	Tot zijwand: 160
Tot zijwand, vóór de kachel: 400	Tot zijwand, vóór de kachel: 400
Bij hoekopstelling, 45°: 125	Bij hoekopstelling, 45°: 125
Front/voor de kachel: 950	Front/voor de kachel: 950
Tot vloer/onder de kachel: 30*	Tot vloer/onder de kachel: 30*
Tot plafond/boven de kachel: NPD	Tot plafond/boven de kachel: NPD
Risico dat brandende brandstof naar buiten valt	Test doorstaan
Afvoer van verbrandingsproducten	CO: 0,080 % / 1003 mg/m ³ _n NOx: 84 mg/m ³ _n OGC: 55 mg/m ³ _n PM: 24 mg/m ³ _n
Oppervlaktetemperatuur	Test doorstaan
Elektrische veiligheid	NPD
Reinigingsvriendelijkheid	Test doorstaan
Maximale druk in watertank tijdens gebruik	NPD
Rookgastemperatuur bij nominaal verwarmingsvermogen	275 °C
In afvoeraansluiting gemeten rookgastemperatuur	329 °C
Mechanische weerstand (vermogen om schoorsteen/rookbuis te dragen)	Test doorstaan
Thermische prestatie	
Nominaal vermogen	4,7 kW
Ruimteverwarmingsvermogen	4,7 kW
Waterverwarmingsvermogen	NPD
Rendement	80 %

9. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven bouwproduct zijn conform de in punt 8 aangegeven prestaties.
Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de producent door:

Hørning, 2022/08/01

Stefan Hyam Pedersen, technisch manager



* Aan de vereiste afstand is voldaan als de houtkachel op een sokkel of een voetstuk staat.

Prestatieverklaring

Nr. 0138 - 2022/08/01

1. Aard van het bouwproduct:

HWAM 2630 G22

ruimteverwarmer gestookt met vaste brandstof zonder warmwatervoorziening
EN 13240:2001/A2:2004

2. Beschrijving van het bouwproduct:

HWAM 2630 G22 (Verbrandingssysteem Autopilot™)

3. Beoogde toepassing(en) van het bouwproduct:

Ruimteverwarmer gestookt met vaste brandstof zonder warmwatervoorziening.

4. Naam en adres fabrikant:

HWAM A/S

Nydamsvej 53

8362 Hørning

Denemarken

www.hwam.com / www.wiking.com

5. Naam en adres van de gemachtigde vertegenwoordiger:

Niet van toepassing.

6. De systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct (AVCP):

Systeem 3.

7. Taak of taken van de aangemelde instantie, indien van toepassing:

Technological Institute, aangemelde instantie nr. 1235,
heeft conform EN 13240:2001/A2:2004
een testprocedure onder systeem 3
uitgevoerd en testrapport nr. 300-ELAB-2598-EN verstrekt.

8. Aangegeven prestaties:


Geharmoniseerde technische specificatie	EN 13240:2001/A2:2004
Essentiële kenmerken	Prestatie
Brandveiligheid	
Reactie bij brand	AI
Min. afstanden tot brandbaar materiaal, geïsoleerd rookkanaal (mm)	Min. afstanden tot brandbaar materiaal, ongeïsoleerd rookkanaal (mm)
Tot achterwand: 100	Tot achterwand: 200
Tot zijwand: 450	Tot zijwand: 500
Tot zijwand, vóór de kachel: 450	Tot zijwand, vóór de kachel: 500
Bij hoekopstelling, 45°: 400	Bij hoekopstelling, 45°: 400
Front/voor de kachel: 900	Front/voor de kachel: 900
Tot vloer/onder de kachel: 0	Tot vloer/onder de kachel: 0
Tot plafond/boven de kachel: NPD	Tot plafond/boven de kachel: NPD
Risico dat brandende brandstof naar buiten valt	Test doorstaan
Afvoer van verbrandingsproducten	CO: 0,080 % / 1003 mg/m ³ _n NOx: 84 mg/m ³ _n OGC: 55 mg/m ³ _n PM: 24 mg/m ³ _n
Oppervlaktetemperatuur	Test doorstaan
Elektrische veiligheid	NPD
Reinigingsvriendelijkheid	Test doorstaan
Maximale druk in watertank tijdens gebruik	NPD
Rookgastemperatuur bij nominaal verwarmingsvermogen	275 °C
In afvoeraansluiting gemeten rookgastemperatuur	329 °C
Mechanische weerstand (vermogen om schoorsteen/rookbuis te dragen)	Test doorstaan
Thermische prestatie	
Nominaal vermogen	4,7 kW
Ruimteverwarmingsvermogen	4,7 kW
Waterverwarmingsvermogen	NPD
Rendement	80 %

9. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven bouwproduct zijn conform de in punt 8 aangegeven prestaties.
Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de producent door:

Hørning, 2022/08/01

Stefan Hyam Pedersen, technisch manager



Prestatieverklaring

Nr. 0139 - 2022/08/01

1. Aard van het bouwproduct:

HWAM 2640 G22

ruimteverwarmer gestookt met vaste brandstof zonder warmwatervoorziening
EN 13240:2001/A2:2004

2. Beschrijving van het bouwproduct:

HWAM 2640 G22 (Verbrandingssysteem Autopilot™)

3. Beoogde toepassing(en) van het bouwproduct:

Ruimteverwarmer gestookt met vaste brandstof zonder warmwatervoorziening.

4. Naam en adres fabrikant:

HWAM A/S

Nydamsvej 53

8362 Hørning

Denemarken

www.hwam.com / www.wiking.com

5. Naam en adres van de gemachtigde vertegenwoordiger:

Niet van toepassing.

6. De systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct (AVCP):

Systeem 3.

7. Taak of taken van de aangemelde instantie, indien van toepassing:

Technological Institute, aangemelde instantie nr. 1235,
heeft conform EN 13240:2001/A2:2004
een testprocedure onder systeem 3
uitgevoerd en testrapport nr. 300-ELAB-2598-EN verstrekt.

8. Aangegeven prestaties:


Geharmoniseerde technische specificatie	EN 13240:2001/A2:2004
Essentiële kenmerken	Prestatie
Brandveiligheid	
Reactie bij brand	AI
Min. afstanden tot brandbaar materiaal, geïsoleerd rookkanaal (mm)	Min. afstanden tot brandbaar materiaal, ongeïsoleerd rookkanaal (mm)
Tot achterwand: 75	Tot achterwand: 175
Tot zijwand: 160	Tot zijwand: 160
Tot zijwand, vóór de kachel: 400	Tot zijwand, vóór de kachel: 400
Bij hoekopstelling, 45°: 125	Bij hoekopstelling, 45°: 125
Front/voor de kachel: 950	Front/voor de kachel: 950
Tot vloer/onder de kachel: 0	Tot vloer/onder de kachel: 0
Tot plafond/boven de kachel: NPD	Tot plafond/boven de kachel: NPD
Risico dat brandende brandstof naar buiten valt	Test doorstaan
Afvoer van verbrandingsproducten	CO: 0,080 % / 1003 mg/m ³ _n NOx: 84 mg/m ³ _n OGC: 55 mg/m ³ _n PM: 24 mg/m ³ _n
Oppervlaktetemperatuur	Test doorstaan
Elektrische veiligheid	NPD
Reinigingsvriendelijkheid	Test doorstaan
Maximale druk in watertank tijdens gebruik	NPD
Rookgastemperatuur bij nominaal verwarmingsvermogen	275 °C
In afvoeraansluiting gemeten rookgastemperatuur	329 °C
Mechanische weerstand (vermogen om schoorsteen/rookbuis te dragen)	Test doorstaan
Thermische prestatie	
Nominaal vermogen	4,7 kW
Ruimteverwarmingsvermogen	4,7 kW
Waterverwarmingsvermogen	NPD
Rendement	80 %

9. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven bouwproduct zijn conform de in punt 8 aangegeven prestaties.
Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de producent door:

Hørning, 2022/08/01

Stefan Hyam Pedersen, technisch manager



Declaration des Performances

N° 0095 - 2022/08/01

1. Type d'article de construction :

HWAM 2610 G22

poêle à combustible solide et sans alimentation d'eau chaude

EN 13240:2001/A2:2004

2. Identification de l'article de construction :

HWAM 2610 G22 (Système de combustion Autopilot™)

3. Usage(s) prévu(s) de l'article de construction :

Poêle à combustible solide et sans alimentation d'eau chaude.

4. Nom et adresse du fabricant :

HWAM A/S

Nydamsvej 53

8362 Hørning

Danemark

www.hwam.com / www.wiking.com

5. Nom et adresse du représentant agréé :

Non applicable.

6. Systèmes d'évaluation et de contrôle de la constance du rendement de l'article de construction (AVCP) :

Système 3.

7. Tâche(s) de l'organisme notifié, s'il y a lieu :

Technological Institute, organisme notifié n° 1235,

a effectué l'essai de type conformément à la norme

EN 13240:2001/A2:2004 selon le système 3

et délivré le rapport d'essai n° 300-ELAB-2598-EN.

8. Rendement déclaré:

Spécifications techniques harmonisées	EN 13240:2001/A2:2004
Caractéristiques importantes	Rendement
Résistance au feu	
Réaction en cas d'incendie	AI
Distances minimales aux matériaux combustibles, conduit de fumée isolé (mm)	Distances minimales aux matériaux combustibles, conduit de fumée non isolé (mm)
Paroi arrière: 100	Paroi arrière: 200
Paroi latérale: 450	Paroi latérale: 500
Paroi latérale, devant le poêle: 450	Paroi latérale, devant le poêle: 500
Placement en angle, 45°: 400	Placement en angle, 45°: 400
Partie frontale/devant le poêle: 900	Partie frontale/devant le poêle: 900
Sol/sous le poêle: 30*	Sol/sous le poêle: 30*
Plafond/au-dessus du poêle: NPD	Plafond/au-dessus du poêle: NPD
Au linteau: 450	Au linteau: 450
Risque de chute à l'extérieur des combustibles enflammés	Admis
Émission de produits de combustion	CO: 0,080 % / 1003 mg/m ³ _n NOx: 84 mg/m ³ _n OGC: 55 mg/m ³ _n PM: 24 mg/m ³ _n
Température en surface	Admis
Sécurité électrique	NPD
Facilité de nettoyage	Admis
Pression maximale dans le réservoir d'eau en service	NPD
Température des fumées à la puissance thermique nominale	275 °C
Température des fumées mesurée dans le bec de sortie	329 °C
Résistance mécanique (faculté de porter la cheminée/le tuyau des fumées)	Admis
Puissance thermique	
Puissance nominale	4,7 kW
Puissance de chauffage ambiant	4,7 kW
Puissance de production d'eau chaude	NPD
Coefficient de rendement	80 %

9. Le rendement de l'article de construction indiqué aux points 1 et 2 est conforme au rendement déclaré au point 8.

La présente déclaration de rendement est délivrée sous l'unique responsabilité du fabricant indiqué au point 4.

Signé pour et au nom du fabricant :

Hørning, 2022/08/01

Stefan Hvam Pedersen Chef technique


* Les contraintes de distance minimum sont satisfaites lorsque le poêle est sur socle ou sur piédestal.

Declaration des Performances

N° 0096 - 2022/08/01

1. Type d'article de construction :

HWAM 2620 G22

poêle à combustible solide et sans alimentation d'eau chaude

EN 13240:2001/A2:2004

2. Identification de l'article de construction :

HWAM 2620 G22 (Système de combustion Autopilot™)

3. Usage(s) prévu(s) de l'article de construction :

Poêle à combustible solide et sans alimentation d'eau chaude.

4. Nom et adresse du fabricant :

HWAM A/S

Nydamsvej 53

8362 Hørning

Danemark

www.hwam.com / www.wiking.com

5. Nom et adresse du représentant agréé :

Non applicable.

6. Systèmes d'évaluation et de contrôle de la constance du rendement de l'article de construction (AVCP) :

Système 3.

7. Tâche(s) de l'organisme notifié, s'il y a lieu :

Technological Institute, organisme notifié n° 1235,

a effectué l'essai de type conformément à la norme

EN 13240:2001/A2:2004 selon le système 3

et délivré le rapport d'essai n° 300-ELAB-2598-EN.

8. Rendement déclaré:

Spécifications techniques harmonisées	EN 13240:2001/A2:2004
Caractéristiques importantes	Rendement
Résistance au feu	
Réaction en cas d'incendie	AI
Distances minimales aux matériaux combustibles, conduit de fumée isolé (mm)	Distances minimales aux matériaux combustibles, conduit de fumée non isolé (mm)
Paroi arrière: 75	Paroi arrière: 175
Paroi latérale: 160	Paroi latérale: 160
Paroi latérale, devant le poêle: 400	Paroi latérale, devant le poêle: 400
Placement en angle, 45°: 125	Placement en angle, 45°: 125
Partie frontale/devant le poêle: 950	Partie frontale/devant le poêle: 950
Sol/sous le poêle: 30*	Sol/sous le poêle: 30*
Plafond/au-dessus du poêle: NPD	Plafond/au-dessus du poêle: NPD
Au linteau: 500	Au linteau: 500
Risque de chute à l'extérieur des combustibles enflammés	Admis
Émission de produits de combustion	CO: 0,080 % / 1003 mg/m ³ _n NOx: 84 mg/m ³ _n OGC: 55 mg/m ³ _n PM: 24 mg/m ³ _n
Température en surface	Admis
Sécurité électrique	NPD
Facilité de nettoyage	Admis
Pression maximale dans le réservoir d'eau en service	NPD
Température des fumées à la puissance thermique nominale	275 °C
Température des fumées mesurée dans le bec de sortie	329 °C
Résistance mécanique (faculté de porter la cheminée/le tuyau des fumées)	Admis
Puissance thermique	
Puissance nominale	4,7 kW
Puissance de chauffage ambiant	4,7 kW
Puissance de production d'eau chaude	NPD
Coefficient de rendement	80 %


9. Le rendement de l'article de construction indiqué aux points 1 et 2 est conforme au rendement déclaré au point 8.

La présente déclaration de rendement est délivrée sous l'unique responsabilité du fabricant indiqué au point 4.

Signé pour et au nom du fabricant :

Hørning, 2022/08/01

Stefan Hvam Pedersen Chef technique



* Les contraintes de distance minimum sont satisfaites lorsque le poêle est sur socle ou sur piédestal.

Declaration des Performances

N° 0138 - 2022/08/01

1. Type d'article de construction :

HWAM 2630 G22

poêle à combustible solide et sans alimentation d'eau chaude

EN 13240:2001/A2:2004

2. Identification de l'article de construction :

HWAM 2630 G22 (Système de combustion Autopilot™)

3. Usage(s) prévu(s) de l'article de construction :

Poêle à combustible solide et sans alimentation d'eau chaude.

4. Nom et adresse du fabricant :

HWAM A/S

Nydamsvej 53

8362 Hørning

Danemark

www.hwam.com / www.wiking.com

5. Nom et adresse du représentant agréé :

Non applicable.

6. Systèmes d'évaluation et de contrôle de la constance du rendement de l'article de construction (AVCP) :

Système 3.

7. Tâche(s) de l'organisme notifié, s'il y a lieu :

Technological Institute, organisme notifié n° 1235,

a effectué l'essai de type conformément à la norme

EN 13240:2001/A2:2004 selon le système 3

et délivré le rapport d'essai n° 300-ELAB-2598-EN.

8. Rendement déclaré:

Spécifications techniques harmonisées	EN 13240:2001/A2:2004
Caractéristiques importantes	Rendement
Résistance au feu	
Réaction en cas d'incendie	AI
Distances minimales aux matériaux combustibles, conduit de fumée isolé (mm)	Distances minimales aux matériaux combustibles, conduit de fumée non isolé (mm)
Paroi arrière: 100	Paroi arrière: 200
Paroi latérale: 450	Paroi latérale: 500
Paroi latérale, devant le poêle: 450	Paroi latérale, devant le poêle: 500
Placement en angle, 45°: 400	Placement en angle, 45°: 400
Partie frontale/devant le poêle: 900	Partie frontale/devant le poêle: 900
Sol/sous le poêle: 0	Sol/sous le poêle: 0
Plafond/au-dessus du poêle: NPD	Plafond/au-dessus du poêle: NPD
Au linteau: 450	Au linteau: 450
Risque de chute à l'extérieur des combustibles enflammés	Admis
Émission de produits de combustion	CO: 0,080 % / 1003 mg/m ³ _n NOx: 84 mg/m ³ _n OGC: 55 mg/m ³ _n PM: 24 mg/m ³ _n
Température en surface	Admis
Sécurité électrique	NPD
Facilité de nettoyage	Admis
Pression maximale dans le réservoir d'eau en service	NPD
Température des fumées à la puissance thermique nominale	275 °C
Température des fumées mesurée dans le bec de sortie	329 °C
Résistance mécanique (faculté de porter la cheminée/le tuyau des fumées)	Admis
Puissance thermique	
Puissance nominale	4,7 kW
Puissance de chauffage ambiant	4,7 kW
Puissance de production d'eau chaude	NPD
Coefficient de rendement	80 %

9. Le rendement de l'article de construction indiqué aux points 1 et 2 est conforme au rendement déclaré au point 8.

La présente déclaration de rendement est délivrée sous l'unique responsabilité du fabricant indiqué au point 4.

Signé pour et au nom du fabricant :

Hørning, 2022/08/01

Stefan Hvam Pedersen Chef technique



Declaration des Performances

N° 0139 - 2022/08/01

1. Type d'article de construction :

HWAM 2640 G22

poêle à combustible solide et sans alimentation d'eau chaude

EN 13240:2001/A2:2004

2. Identification de l'article de construction :

HWAM 2640 G22 (Système de combustion Autopilot™)

3. Usage(s) prévu(s) de l'article de construction :

Poêle à combustible solide et sans alimentation d'eau chaude.

4. Nom et adresse du fabricant :

HWAM A/S

Nydamsvej 53

8362 Hørning

Danemark

www.hwam.com / www.wiking.com

5. Nom et adresse du représentant agréé :

Non applicable.

6. Systèmes d'évaluation et de contrôle de la constance du rendement de l'article de construction (AVCP) :

Système 3.

7. Tâche(s) de l'organisme notifié, s'il y a lieu :

Technological Institute, organisme notifié n° 1235,

a effectué l'essai de type conformément à la norme

EN 13240:2001/A2:2004 selon le système 3

et délivré le rapport d'essai n° 300-ELAB-2598-EN.

8. Rendement déclaré:

Spécifications techniques harmonisées	EN 13240:2001/A2:2004
Caractéristiques importantes	Rendement
Résistance au feu	
Réaction en cas d'incendie	AI
Distances minimales aux matériaux combustibles, conduit de fumée isolé (mm)	Distances minimales aux matériaux combustibles, conduit de fumée non isolé (mm)
Paroi arrière: 75	Paroi arrière: 175
Paroi latérale: 160	Paroi latérale: 160
Paroi latérale, devant le poêle: 400	Paroi latérale, devant le poêle: 400
Placement en angle, 45°: 125	Placement en angle, 45°: 125
Partie frontale/devant le poêle: 950	Partie frontale/devant le poêle: 950
Sol/sous le poêle: 0	Sol/sous le poêle: 0
Plafond/au-dessus du poêle: NPD	Plafond/au-dessus du poêle: NPD
Au linteau: 500	Au linteau: 500
Risque de chute à l'extérieur des combustibles enflammés	Admis
Émission de produits de combustion	CO: 0,080 % / 1003 mg/m ³ _n NOx: 84 mg/m ³ _n OGC: 55 mg/m ³ _n PM: 24 mg/m ³ _n
Température en surface	Admis
Sécurité électrique	NPD
Facilité de nettoyage	Admis
Pression maximale dans le réservoir d'eau en service	NPD
Température des fumées à la puissance thermique nominale	275 °C
Température des fumées mesurée dans le bec de sortie	329 °C
Résistance mécanique (faculté de porter la cheminée/le tuyau des fumées)	Admis
Puissance thermique	
Puissance nominale	4,7 kW
Puissance de chauffage ambiant	4,7 kW
Puissance de production d'eau chaude	NPD
Coefficient de rendement	80 %

9. Le rendement de l'article de construction indiqué aux points 1 et 2 est conforme au rendement déclaré au point 8.

La présente déclaration de rendement est délivrée sous l'unique responsabilité du fabricant indiqué au point 4.

Signé pour et au nom du fabricant :

Hørning, 2022/08/01

Stefan Hvam Pedersen Chef technique



Declaración de rendimiento

Nr. 0095 - 2022/08/01

1. Tipo de producto de construcción:

HWAM 2610 G22

Chimenea para la calefacción de habitaciones con combustibles sólidos y sin suministro de agua caliente

EN 13240:2001/A2:2004

2. Identificación del producto de construcción:

HWAM 2610 G22 (Sistema de combustión Autopilot™)

3. Uso o usos previstos del producto de construcción:

Chimenea para la calefacción de habitaciones con combustibles sólidos y sin suministro de agua caliente.

4. Nombre y dirección del fabricante:

HWAM A/S

Nydamsvej 53

8362 Hørning

Dinamarca

www.hwam.com / www.wiking.com

5. Nombre y dirección del representante autorizado:

No aplicable.

6. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia del rendimiento del producto de construcción (AVCP):

Sistema 3.

7. Tarea o tareas del organismo notificado, si procede:

Technological Institute, organismo notificado núm. 1235,

ha realizado el ensayo de tipo conforme a la norma

EN 13240:2001/A2:2004 por sistema 3

y ha emitido el informe de ensayo núm. 300-ELAB-2598-EN.

8. Rendimiento declarado:

Especificaciones técnicas armonizadas	EN 13240:2001/A2:2004
Características esenciales	Rendimiento
Seguridad contra incendios	
Reacción al fuego	A I
Distancia mínima al material in amable, tubo de humos aislado (mm).	Distancia mínima al material in amable, tubo de humos no aislado (mm).
A la pared trasera: 100	A la pared trasera: 200
A la pared lateral: 450	A la pared lateral: 500
A la pared lateral, frente a la estufa: 450	A la pared lateral, frente a la estufa: 500
De esquina, 45°: 400	De esquina, 45°: 400
Enfrente/delante de la estufa: 900	Enfrente/delante de la estufa: 900
Al suelo/debajo de la estufa: 30*	Al suelo/debajo de la estufa: 30*
Al techo/encima de la estufa: NPD	Al techo/encima de la estufa: NPD
Peligro de caída de combustibles in amados al exterior	Aprobado
Emisión de productos de la combustión	CO: 0,080 % / 1003 mg/m ³ _n NOx: 84 mg/m ³ _n THC: 55 mg/m ³ _n PM: 24 mg/m ³ _n
Temperatura superficial	Aprobado
Seguridad eléctrica NPD	NPD
Facilidad de limpieza Aprobado	Aprobado
Presión máxima en el tanque de agua en estado operativo	NPD
Temperatura de los gases de combustión a la potencia térmica nominal	275 °C
Temperatura de gas de combustión medido en el orificio de descarga	329 °C
Resistencia mecánica (capacidad portante para soportar la carga de chimenea / tubo de salida de humos)	Aprobado
Potencia térmica	
Potencia nominal	4,7 kW
Potencia de calefacción	4,7 kW
Potencia de calentamiento del agua	NPD
Coe ficiente de rendimiento	80 %


9. Le rendement de l'article de construction indiqué aux points 1 et 2 est conforme au rendement déclaré au point 8.

La présente déclaration de rendement est délivrée sous l'unique responsabilité du fabricant indiqué au point 4.

Signé pour et au nom du fabricant :

Hørning, 2022/08/01

Stefan Hvam Pedersen, Chef technique



* Los requisitos de distancia mínima se cumplen cuando la estufa está montada encima de un zócalo o de un pedestal.

Declaración de rendimiento

Nr. 0096 - 2022/08/01

1. Tipo de producto de construcción:

HWAM 2620 G22

Chimenea para la calefacción de habitaciones con combustibles sólidos y sin suministro de agua caliente

EN 13240:2001/A2:2004

2. Identificación del producto de construcción:

HWAM 2620 G22 (Sistema de combustión Autopilot™)

3. Uso o usos previstos del producto de construcción:

Chimenea para la calefacción de habitaciones con combustibles sólidos y sin suministro de agua caliente.

4. Nombre y dirección del fabricante:

HWAM A/S

Nydamsvej 53

8362 Hørning

Dinamarca

www.hwam.com / www.wiking.com

5. Nombre y dirección del representante autorizado:

No aplicable.

6. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia del rendimiento del producto de construcción (AVCP):

Sistema 3.

7. Tarea o tareas del organismo notificado, si procede:

Technological Institute, organismo notificado núm. 1235,

ha realizado el ensayo de tipo conforme a la norma

EN 13240:2001/A2:2004 por sistema 3

y ha emitido el informe de ensayo núm. 300-ELAB-2598-EN.

8. Rendimiento declarado:

Especificaciones técnicas armonizadas	EN 13240:2001/A2:2004	
Características esenciales	Rendimiento	
Seguridad contra incendios		
Reacción al fuego	A1	
Distancia mínima al material in amable, tubo de humos aislado (mm).	Distancia mínima al material in amable, tubo de humos no aislado (mm).	
A la pared trasera: 75	A la pared trasera:	175
A la pared lateral: 160	A la pared lateral:	160
A la pared lateral, frente a la estufa: 400	A la pared lateral, frente a la estufa:	400
De esquina, 45°: 125	De esquina, 45°:	125
Enfrente/delante de la estufa: 950	Enfrente/delante de la estufa:	950
Al suelo/debajo de la estufa: 30*	Al suelo/debajo de la estufa:	30*
Al techo/encima de la estufa: NPD	Al techo/encima de la estufa:	NPD
Peligro de caída de combustibles in amados al exterior	Aprobado	
Emisión de productos de la combustión	CO:	0,080 % / 1003 mg/m ³ _n
	NOx:	84 mg/m ³ _n
	THC:	55 mg/m ³ _n
	PM:	24 mg/m ³ _n
Temperatura superficial	Aprobado	
Seguridad eléctrica NPD	NPD	
Facilidad de limpieza Aprobado	Aprobado	
Presión máxima en el tanque de agua en estado operativo	NPD	
Temperatura de los gases de combustión a la potencia térmica nominal	275 °C	
Temperatura de gas de combustión medido en el orificio de descarga	329 °C	
Resistencia mecánica (capacidad portante para soportar la carga de chimenea / tubo de salida de humos)	Aprobado	
Potencia térmica		
Potencia nominal	4,7 kW	
Potencia de calefacción	4,7 kW	
Potencia de calentamiento del agua	NPD	
Coeiciente de rendimiento	80 %	


9. Le rendement de l'article de construction indiqué aux points 1 et 2 est conforme au rendement déclaré au point 8.

La présente déclaration de rendement est délivrée sous l'unique responsabilité du fabricant indiqué au point 4.

Signé pour et au nom du fabricant :

Hørning, 2022/08/01

Stefan Hvam Pedersen, Chef technique



* Los requisitos de distancia mínima se cumplen cuando la estufa está montada encima de un zócalo o de un pedestal.

Declaración de rendimiento

Nr. 0138 - 2022/08/01

1. Tipo de producto de construcción:

HWAM 2630 G22

Chimenea para la calefacción de habitaciones con combustibles sólidos y sin suministro de agua caliente

EN 13240:2001/A2:2004

2. Identificación del producto de construcción:

HWAM 2630 G22 (Sistema de combustión Autopilot™)

3. Uso o usos previstos del producto de construcción:

Chimenea para la calefacción de habitaciones con combustibles sólidos y sin suministro de agua caliente.

4. Nombre y dirección del fabricante:

HWAM A/S

Nydamsvej 53

8362 Hørning

Dinamarca

www.hwam.com / www.wiking.com

5. Nombre y dirección del representante autorizado:

No aplicable.

6. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia del rendimiento del producto de construcción (AVCP):

Sistema 3.

7. Tarea o tareas del organismo notificado, si procede:

Technological Institute, organismo notificado núm. 1235,

ha realizado el ensayo de tipo conforme a la norma

EN 13240:2001/A2:2004 por sistema 3

y ha emitido el informe de ensayo núm. 300-ELAB-2598-EN.

8. Rendimiento declarado:

Especificaciones técnicas armonizadas	EN 13240:2001/A2:2004
Características esenciales	Rendimiento
Seguridad contra incendios	
Reacción al fuego	AI
Distancia mínima al material in amable, tubo de humos aislado (mm).	Distancia mínima al material in amable, tubo de humos no aislado (mm).
A la pared trasera: 100	A la pared trasera: 200
A la pared lateral: 450	A la pared lateral: 500
A la pared lateral, frente a la estufa: 450	A la pared lateral, frente a la estufa: 500
De esquina, 45°: 400	De esquina, 45°: 400
Enfrente/delante de la estufa: 900	Enfrente/delante de la estufa: 900
Al suelo/debajo de la estufa: 0	Al suelo/debajo de la estufa: 0
Al techo/encima de la estufa: NPD	Al techo/encima de la estufa: NPD
Peligro de caída de combustibles in amados al exterior	Aprobado
Emisión de productos de la combustión	CO: 0,080 % / 1003 mg/m ³ _n NOx: 84 mg/m ³ _n THC: 55 mg/m ³ _n PM: 24 mg/m ³ _n
Temperatura superficial	Aprobado
Seguridad eléctrica NPD	NPD
Facilidad de limpieza Aprobado	Aprobado
Presión máxima en el tanque de agua en estado operativo	NPD
Temperatura de los gases de combustión a la potencia térmica nominal	275 °C
Temperatura de gas de combustión medido en el orificio de descarga	329 °C
Resistencia mecánica (capacidad portante para soportar la carga de chimenea / tubo de salida de humos)	Aprobado
Potencia térmica	
Potencia nominal	4,7 kW
Potencia de calefacción	4,7 kW
Potencia de calentamiento del agua	NPD
Coeiciente de rendimiento	80 %

9. Le rendement de l'article de construction indiqué aux points 1 et 2 est conforme au rendement déclaré au point 8.

La présente déclaration de rendement est délivrée sous l'unique responsabilité du fabricant indiqué au point 4.

Signé pour et au nom du fabricant :

Hørning, 2022/08/01

Stefan Hyam Pedersen, Chef technique



Declaración de rendimiento

Nr. 0139 - 2022/08/01

1. Tipo de producto de construcción:

HWAM 2640 G22

Chimenea para la calefacción de habitaciones con combustibles sólidos y sin suministro de agua caliente

EN 13240:2001/A2:2004

2. Identificación del producto de construcción:

HWAM 2640 G22 (Sistema de combustión Autopilot™)

3. Uso o usos previstos del producto de construcción:

Chimenea para la calefacción de habitaciones con combustibles sólidos y sin suministro de agua caliente.

4. Nombre y dirección del fabricante:

HWAM A/S

Nydamsvej 53

8362 Hørning

Dinamarca

www.hwam.com / www.wiking.com

5. Nombre y dirección del representante autorizado:

No aplicable.

6. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia del rendimiento del producto de construcción (AVCP):

Sistema 3.

7. Tarea o tareas del organismo notificado, si procede:

Technological Institute, organismo notificado núm. 1235,

ha realizado el ensayo de tipo conforme a la norma

EN 13240:2001/A2:2004 por sistema 3

y ha emitido el informe de ensayo núm. 300-ELAB-2598-EN.

8. Rendimiento declarado:

Especificaciones técnicas armonizadas	EN 13240:2001/A2:2004
Características esenciales	Rendimiento
Seguridad contra incendios	
Reacción al fuego	AI
Distancia mínima al material in amable, tubo de humos aislado (mm).	Distancia mínima al material in amable, tubo de humos no aislado (mm).
A la pared trasera: 75	A la pared trasera: 175
A la pared lateral: 160	A la pared lateral: 160
A la pared lateral, frente a la estufa: 400	A la pared lateral, frente a la estufa: 400
De esquina, 45°: 125	De esquina, 45°: 125
Enfrente/delante de la estufa: 950	Enfrente/delante de la estufa: 950
Al suelo/debajo de la estufa: 0	Al suelo/debajo de la estufa: 0
Al techo/encima de la estufa: NPD	Al techo/encima de la estufa: NPD
Peligro de caída de combustibles in amados al exterior	Aprobado
Emisión de productos de la combustión	CO: 0,080 % / 1003 mg/m ³ _n NOx: 84 mg/m ³ _n THC: 55 mg/m ³ _n PM: 24 mg/m ³ _n
Temperatura superficial	Aprobado
Seguridad eléctrica NPD	NPD
Facilidad de limpieza Aprobado	Aprobado
Presión máxima en el tanque de agua en estado operativo	NPD
Temperatura de los gases de combustión a la potencia térmica nominal	275 °C
Temperatura de gas de combustión medido en el orificio de descarga	329 °C
Resistencia mecánica (capacidad portante para soportar la carga de chimenea / tubo de salida de humos)	Aprobado
Potencia térmica	
Potencia nominal	4,7 kW
Potencia de calefacción	4,7 kW
Potencia de calentamiento del agua	NPD
Coeiciente de rendimiento	80 %


9. Le rendement de l'article de construction indiqué aux points 1 et 2 est conforme au rendement déclaré au point 8.

La présente déclaration de rendement est délivrée sous l'unique responsabilité du fabricant indiqué au point 4.

Signé pour et au nom du fabricant :

Hørning, 2022/08/01

Stefan Hyam Pedersen, Chef technique



Suoritusasoilmoitus

Nr. 0095 - 2022/08/01

1. Tuotetyyppi:

HWAM 2610 G22

Kiinteän polttoaineen huonelämmitin ilman vesiliitäntää.

EN 13240:2001/A2:2004

2. Tuotteen nimi tai sarjanumero:

HWAM 2610 G22 (Palojärjestelmä Autopilot™)

3. Käyttötarkoitus:

Kiinteän polttoaineen huonelämmitin ilman vesiliitäntää.

4. Vamistajan nimi ja yhteystiedot:

HWAM A/S

Nydamsvej 53

8362 Hørning

Denmark

www.hwam.com / www.wiking.com

5. Valtuutetun edustajan nimi ja yhteystiedot:

Ei oleellista.

6. Suoritusason pysyvyyden arviointi (AVCP):

Järjestelmä 3.

7. Ilmoitettu testilaitos:

Technological Institute, notifi ed body number 1235

suoritti tuotteen tyyppitestauksen

EN 13240:2001/A2:2004 mukaan järjestelmän 3 mukaisesti ja antoi raportin: no. 300-ELAB-2598-EN.

8. Ilmoitetut suoritustasot:


Yhdenmukainen tekninen määritelmä	EN 13240:2001/A2:2004
Olennaiset suoritustasot	Suoritustasot
Paloturvallisuus	
Paloon reagointi	AI
Minimisoijaetäisyys tulenarkoihin materiaaleihin, eristetty liitoshormi (mm)	Minimisoijaetäisyys tulenarkoihin materiaaleihin, eristämätön liitoshormi (mm)
Takaa: 100	Takaa: 200
Sivulla: 450	Sivulla: 500
Sivulla, sivulla takan edessä: 450	Sivulla, sivulla takan edessä: 500
Kulmista 45: 400	Kulmista 45: 400
Edestä: 900	Edestä: 900
Lattia: 30*	Lattia: 30*
Katto: NPD	Katto: NPD
Palavan polttoaineen ulosputoamisriski	Hyväksytty
Palavien tuotteiden päästöt	CO: 0,080 % / 1003 mg/m ³ _n NOx: 84 mg/m ³ _n OGC: 55 mg/m ³ _n PM: 24 mg/m ³ _n
Pintalämpötila	Hyväksytty
Sähköturvallisuus	NPD
Puhdistettavuus	Hyväksytty
Maksimi vedenpaine	NPD
Savukaasulämpötila nimellisteholla	275 °C
Savukaasulämpötila mitattu liitosholkista	329 °C
Mekaaninen lujuus (kantaa savupiipun ja liitosputken)	Hyväksytty
Lämpöteho	
Nimellisteho	4,7 kW
Lämmitysteho	4,7 kW
Vedenlämmitysteho	NPD
Hyötysuhde	80 %

9. Kohdissa 1 ja 2 määritellyn tuotteen suorituskyyky on kohdassa 8 ilmoitetun mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu yksinomaan kohdassa 4 mainitun valmistajan vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Hørning, 2022/08/01

Stefan Hvam Pedersen, CTO



* Suojaetäisyydet on ilmoitettu kamiina asennettuna sokkelin tai pilarijalan päälle.

Suoritusasoilmoitus

Nr. 0096 - 2022/08/01

1. Tuotetyyppi:

HWAM 2620 G22

Kiinteän polttoaineen huonelämmitin ilman vesiliitäntää.

EN 13240:2001/A2:2004

2. Tuotteen nimi tai sarjanumero:

HWAM 2620 G22 (Palojärjestelmä Autopilot™)

3. Käyttötarkoitus:

Kiinteän polttoaineen huonelämmitin ilman vesiliitäntää.

4. Vamistajan nimi ja yhteystiedot:

HWAM A/S

Nydamsvej 53

8362 Hørning

Denmark

www.hwam.com / www.wiking.com

5. Valtuutetun edustajan nimi ja yhteystiedot:

Ei oleellista.

6. Suoritusason pysyvyyden arviointi (AVCP):

System 3.

7. Ilmoitettu testilaitos:

Technological Institute, notifi ed body number 1235

suoritti tuotteen tyyppitestauksen

EN 13240:2001/A2:2004 mukaan järjestelmän 3 mukaisesti ja antoi raportin: no. 300-ELAB-2598-EN.

8. Ilmoitetut suoritustasot:

Yhdenmukainen tekninen määritelmä	EN 13240:2001/A2:2004
Olellaiset suoritustasot	Suoritustasot
Paloturvallisuus	
Paloon reagointi	AI
Minimisuojaeätisyys tulenarkoihin materiaaleihin, eristetty liitoshormi (mm)	Minimisuojaeätisyys tulenarkoihin materiaaleihin, eristämätön liitoshormi (mm)
Takaa: 75	Takaa: 175
Sivulla: 160	Sivulla: 160
Sivulla, sivulla takan edessä: 400	Sivulla, sivulla takan edessä: 400
Kulmista 45: 125	Kulmista 45: 125
Edestä: 950	Edestä: 950
Lattia: 30*	Lattia: 30*
Katto: NPD	Katto: NPD
Palavan polttoaineen ulosputoamisriski	Hyväksytty
Palavien tuotteiden päästöt	CO: 0,080 % / 1003 mg/m ³ _n NOx: 84 mg/m ³ _n OGC: 55 mg/m ³ _n PM: 24 mg/m ³ _n
Pintalämpötila	Hyväksytty
Sähtöturvallisuus	NPD
Puhdistettavuus	Hyväksytty
Maksimi vedenpaine	NPD
Savukaasulämpötila nimellisteholla	275 °C
Savukaasulämpötila mitattu liitosholkista	329 °C
Mekaaninen lujuus (kantaa savupiipun ja liitosputken)	Hyväksytty
Lämpöteho	
Nimellisteho	4,7 kW
Lämmitysteho	4,7 kW
Vedenlämmitysteho	NPD
Hyötysuhde	80 %

9. Kohdissa 1 ja 2 määrittelyyn tuotteen suorituskyyky on kohdassa 8 ilmoitetun mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu yksinomaan kohdassa 4 mainitun valmistajan vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Hørning, 2022/08/01

Stefan Hvam Pedersen, CTO



* Suojaeätisyydet on ilmoitettu kamiina asennettuna sokkelin tai pilarijalan päälle.

Suoritustasoilmoitus

Nr. 0138 - 2022/08/01

1. Tuotetyyppi:

HWAM 2630 G22

Kiinteän polttoaineen huonelämmitin ilman vesiliitäntää.

EN 13240:2001/A2:2004

2. Tuotteen nimi tai sarjanumero:

HWAM 2630 G22 (Palojärjestelmä Autopilot™)

3. Käyttötarkoitus:

Kiinteän polttoaineen huonelämmitin ilman vesiliitäntää.

4. Vamistajan nimi ja yhteystiedot:

HWAM A/S

Nydamsvej 53

8362 Hørning

Denmark

www.hwam.com / www.wiking.com

5. Valtuutetun edustajan nimi ja yhteystiedot:

Ei oleellista.

6. Suoritustason pysyvyyden arviointi (AVCP):

System 3.

7. Ilmoitettu testilaitos:

Technological Institute, notifi ed body number 1235

suoritti tuotteen tyyppitestauksen

EN 13240:2001/A2:2004 mukaan järjestelmän 3 mukaisesti ja antoi raportin: no. 300-ELAB-2598-EN.

8. Ilmoitetut suoritustasot:

Yhdenmukainen tekninen määritelmä	EN 13240:2001/A2:2004
Olellaiset suoritustasot	Suoritustasot
Paloturvallisuus	
Paloon reagointi	AI
Minimisoijaetäisyys tulenarkoihin materiaaleihin, eristetty liitoshormi (mm)	Minimisoijaetäisyys tulenarkoihin materiaaleihin, eristämätön liitoshormi (mm)
Takaa: 100	Takaa: 200
Sivulla: 450	Sivulla: 500
Sivulla, sivulla takan edessä: 450	Sivulla, sivulla takan edessä: 500
Kulmista 45: 400	Kulmista 45: 400
Edestä: 900	Edestä: 900
Lattia: 0	Lattia: 0
Katto: NPD	Katto: NPD
Palavan polttoaineen ulosputoamisriski	Hyväksytty
Palavien tuotteiden päästöt	CO: 0,080 % / 1003 mg/m ³ _n NOx: 84 mg/m ³ _n OGC: 55 mg/m ³ _n PM: 24 mg/m ³ _n
Pintalämpötila	Hyväksytty
Sähköturvallisuus	NPD
Puhdistettavuus	Hyväksytty
Maksimi vedenpaine	NPD
Savukaasulämpötila nimellisteholla	275 °C
Savukaasulämpötila mitattu liitosholkista	329 °C
Mekaaninen lujuus (kantaa savupiipun ja liitosputken)	Hyväksytty
Lämpöteho	
Nimellisteho	4,7 kW
Lämmitysteho	4,7 kW
Vedenlämmitysteho	NPD
Hyötysuhde	80 %

9. Kohdissa 1 ja 2 määritellyn tuotteen suorituskyky on kohdassa 8 ilmoitetun mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu yksinomaan kohdassa 4 mainitun valmistajan vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Hørning, 2022/08/01

Stefan Hvam Pedersen, CTO



Suoritusasoilmoitus

Nr. 0139 - 2022/08/01

1. Tuotetyyppi:

HWAM 2640 G22

Kiinteän polttoaineen huonelämmitin ilman vesiliitäntää.

EN 13240:2001/A2:2004

2. Tuotteen nimi tai sarjanumero:

HWAM 2640 G22 (Palojärjestelmä Autopilot™)

3. Käyttötarkoitus:

Kiinteän polttoaineen huonelämmitin ilman vesiliitäntää.

4. Vamistajan nimi ja yhteystiedot:

HWAM A/S

Nydamsvej 53

8362 Hørning

Denmark

www.hwam.com / www.wiking.com

5. Valtuutetun edustajan nimi ja yhteystiedot:

Ei oleellista.

6. Suoritusason pysyvyyden arviointi (AVCP):

System 3.

7. Ilmoitettu testilaitos:

Technological Institute, notifi ed body number 1235

suoritti tuotteen tyyppitestauksen

EN 13240:2001/A2:2004 mukaan järjestelmän 3 mukaisesti ja antoi raportin: no. 300-ELAB-2598-EN.

8. Ilmoitetut suoritusastot:

Yhdenmukainen tekninen määritelmä	EN 13240:2001/A2:2004
Olellaiset suoritusastot	Suoritusastot
Paloturvallisuus	
Paloon reagointi	AI
Minimisuojatäisyys tulenarkoihin materiaaleihin, eristetty liitoshormi (mm)	Minimisuojatäisyys tulenarkoihin materiaaleihin, eristämätön liitoshormi (mm)
Takaa: 75	Takaa: 175
Sivulla: 160	Sivulla: 160
Sivulla, sivulla takan edessä: 400	Sivulla, sivulla takan edessä: 400
Kulmista 45: 125	Kulmista 45: 125
Edestä: 950	Edestä: 950
Lattia: 30*	Lattia: 30*
Katto: Ei testattu	Katto: Ei testattu
Palavan polttoaineen ulosputoamisriski	Hyväksytty
Palavien tuotteiden päästöt	CO: 0,080 % / 1003 mg/m ³ _n NOx: 84 mg/m ³ _n OGC: 55 mg/m ³ _n PM: 24 mg/m ³ _n
Pintalämpötila	Hyväksytty
Sähköturvallisuus	NPD
Puhdistettavuus	Hyväksytty
Maksimi vedenpaine	- bar
Savukaasulämpötila nimellisteholla	275 °C
Savukaasulämpötila mitattu liitosholkista	329 °C
Mekaaninen lujuus (kantaa savupiipun ja liitosputken)	Hyväksytty
Lämpöteho	
Nimellisteho	4,7 kW
Lämmitysteho	4,7 kW
Vedenlämmitysteho	- kW
Hyötysuhde	80 %

9. Kohdissa 1 ja 2 määritellyn tuotteen suorituskyky on kohdassa 8 ilmoitetun mukainen. Tämä suoritusastoilmoitus on annettu yksinomaan kohdassa 4 mainitun valmistajan vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Hørning, 2022/08/01

Stefan Hvam Pedersen, CTO



HWAM A/S
DK-8362 HØRNING
www.hwam.com