



hwam
2610



hwam
2620



hwam
2630



hwam
2640

12.12.2019 / 53-0784
www.hwam.com



Tietoja käyttäjälle

Olet hankkinut HWAM 2600 kamiinan joko HWAM Autopilot versiona ja tässä sinulle lisätietoja käytöstä.

Tulipesän pohjan takosan alle on tehty tilaa HWAM Autopilot järjestelmälle ja sen takia tuhkalaatikko ja arina on sijoitettu pohjan etuosaan luukun lähelle.

Kamiinan sytytys

Paras sytytys saadaan sijoittamalla polttopuut ja pilkkeet niin lähelle luukua kuin mahdollista. Jos polttopuut ja pilkkeet asetetaan tulipesän takaosaan ei palo ole niin hyvä.

Kun tulipesän pohjalla on jo hyvä hiillos, ei puiden asettelulla ole enää niin suurta merkitystä. Parhaan palon saa kuitenkin aina aikaan tulipesän etuosassa.

Tulipesän arina

Tulipesän pohjalla oleva arinan aukot osoittavat kohti keskustaa ja johtavat ilman oikeaan suuntaan.

Jos arina on irroitettu puhdistuksen ajaksi, varmista että se laitetaan takaisin oikeaan asentoon niin että aukot osoittavat kohti keskustaa. Muuten palo ilma puhaltuu kohti lasiluukua eikä tulta aiheuttaen huonon palamisen.

Jos hiillos on puita lisättäessä aivan tulipesän takaosassa, voi poikkeuksellisissa tilanteissa aiheutua kaasuuntumista ennen puiden syttymistä. Tämä voi johtaa kaasujen pieneen räjähtämiseen (kemiallinen räjähdys), jolloin savut tulevat huoneeseen.

Nyt kun tiedät yllä olevan ja noudatat ohjeitamme sytyttäessä ei käytössä tulisi olla ongelmia

Toivotamme sinulle kaikkea hyvää HWAM 2600 -kamiinasi kanssa.

